


UV-C STERILON FLOW 144W PREMIUM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	144
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Klasa ochronności:	I
Materiał korpusu:	stal węglowa
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	724/160/220
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	wolnostojący
Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:	1
Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m ³]:	120
Funkcja bezpośredniej dezynfekcji powierzchni:	1

CHARAKTERYSTYKA

Przepływowe lampy UV-C STERILON FLOW 144W PREMIUM wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu. Dostępne są jako produkty dwufunkcyjne. Lampa wyposażona jest w tryb ECO, dzięki któremu pracuje ciszej.

ZASTOSOWANIE

Lampy polecane do wykorzystania w obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.

UV-C STERILON FLOW 144W PREMIUM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	240409	Przepływ powietrza w trybie ECO [m3/h]:	110
Źródło światła:	UV-C	Rodzaj światła:	ultrafioletowe UV-C
Moc nominalna [W]:	144	Tryb ECO:	1
Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]:	9000	Zabezpieczenie przed otwarciem:	1
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Natężenie głośności [dB]:	44
Klasa ochronności:	I	Natężenie głośności w trybie ECO [dB]:	38
Wymienny moduł świetlny:	1	Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C [W]:	4x36
Materiał korpusu:	stal węglowa	EAN:	5905963240409
Kolor korpusu:	biało/srebrny	Częstotliwość [Hz]:	50 - 60
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	724/160/220	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	4.80
Stopień szczelności:	IP20	Kolor światła:	fioletowe
Sposób montażu:	wolnostojący	Żywotność LED L70B50 [h]:	9000
Wersja:	dwufunkcyjna	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +45
Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO	Tryb pracy awaryjnej:	nie
Przewód - długość [m]:	3	Sterowanie:	tak
Włącznik:	1	Master/slave:	nie
Waga netto [kg]:	10.150	Okablowanie przelotowe:	nie
Cena brutto [zł]:	2700	Dodatkowe zabezpieczenie:	Tak
Całkowity pobór mocy [W]:	155	Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:	1
Długość fali UV-C [nm]:	253.70	Liczba sztuk na palecie [szt]:	20
Filtr przeciwkurzowy:	1	Waga brutto [kg]:	10.900
Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:	1	Funkcja bezpośredniej dezynfekcji powierzchni:	1
Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m3]:	120	Powierzchnia naświetlania z odległości 1 m:	14
Licznik czasu pracy:	1	Gwarancja [lata]:	2
Miejsce na filtr HEPA:	1	Certyfikat CE:	323/2023
Przepływ powietrza [m3/h]:	200	Instrukcja:	Download PDF

UV-C STERILON FLOW 144W PREMIUM

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
WL36500	Światłówka PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
240492	UCHWYT NAŚCIENNY STERILON FLOW 144W
243660	Aksesoryjny zestaw kótek SterilOn Flow 144W biały mat
243677	Filtr HEPA H10 - komplet 5 szt. tylko do modelu Flow
WSAW347	Filtr wentylatora SterilOn 72W/144W piankowy przeciwkurzowy 115x115 [5szt]
243639	Okulary ochronne UV-C



Aksesoryjny zestaw kótek SterilOn Flow 144W biały mat (243660)



Filtr HEPA H10 - komplet 5 szt. tylko do modelu Flow (243677)



Okulary ochronne UV-C (243639)

Data utworzenia karty: 22 lipiec 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:323/2023