

UV-C STERILON FLOW 144W PREMIUM

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	144
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Schutzklasse:	I
Material Gehäuse:	Kohlenstoffstahl
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	724/160/220
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	löste sich
Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja
Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:	120
Direkte Flächendesinfektionsfunktion:	ja

CHARAKTERISTIK

Die UV-C STERILON FLOW 144W PREMIUM Durchflussleuchten, die ultraviolettes Licht (UV-C) verwenden, sind eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umgebung sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, beseitigen können. Sie sind als Produkte mit zwei Funktionen erhältlich. Die Leuchte ist mit dem ECO-Modus ausgestattet, der sie leiser macht.

ANWENDUNGSBEREICHE

Leuchten empfohlen für den Einsatz in Geschäftsobjekten (Frisörsalons, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Einheiten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.

UV-C STERILON FLOW 144W PREMIUM

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	240409	Lichtart:	UV-C ultraviolett
Kategorietyyp:	desinfektionsleuchten gegen Viren und Bakterien	Energiesparmodus:	ja
Produktlinie:	UV-C STERILON	Schutz gegen Öffnen:	ja
Lichtquelle:	UV-C	Lebensdauer der UV-C-Strahlungsquelle [h]:	9000
Leistung [W]:	144	Geräuschintensität [dB]:	44
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Geräuschpegel im ECO-Modus [dB]:	38
Schutzklasse:	I	Internes Element, das UV-C-Strahlung emittiert [W]:	4x36
Austauschbare Lichtquelle:	ja	EAN:	5905963240409
Material Gehäuse:	Kohlenstoffstahl	Frequenz:	50 - 60
Farbe Gehäuse:	weiß/silber	Lichtausbeute [lm/W]:	4.80
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	724/160/220	Lichfarbe:	violett
IP-Schutzart:	IP20	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	9000
Montage:	löste sich	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 to bis +45
Version:	Doppelzweck	Arbeits- modus:	nein
Steckertyp:	UNI-SCHUKO	Steuerung:	ja
Kabellänge [m]:	3	Master Slave:	nein
Schalter:	ja	Durch- verdrahtung:	nein
Eigengewicht [kg]:	10.150	Schutzart:	ja
Gesamtleistungsaufnahme [W]:	155	Menge im Karton [Stück]:	1
UV-C-Wellenlänge [nm]:	253.70	Menge auf der Palette [Stück]:	20
Staubfilter:	ja	Bruttogewicht [kg]:	10.900
Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja	Direkte Flächendesinfektionsfunktion:	ja
Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:	120	Beleuchtungsbereich im Abstand von 1 m:	14
Arbeitszeitähler:	ja	Garantie [Jahre]:	2
HEPA-Filterhalter:	ja	CE-Zertifikat:	323/2023
Luftstrom [m3 / h]:	200	Anleitung:	Download PDF
Luftstrom im ECO-Modus [m3 / h]:	110		

UV-C STERILON FLOW 144W PREMIUM

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
WL36500	PL-L UV-C 36W 2G11 OSR Leuchtstofflampe
240492	Wandhalterung STERILON FLOW 144W
243660	Führungsräder-Set Sterilon Flow 144W weiß matt
243677	HEPA H10 Filter - 5er Set nur für das Flow-Modell
WSAW347	WSAW347 - SterilOn Lüfterstaubfilter 115x115 PPM 30 1pkg=3St
243639	Schutzbrille UV-C



Führungsräder-Set Sterilon Flow 144W weiß matt (243660)



HEPA H10 Filter - 5er Set nur für das Flow-Modell (243677)



Schutzbrille UV-C (243639)

Erstellungsdatum der Karte: 22 Juli 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 323/2023