UV-C STERILON FLOW 144W PREMIUM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W]: 144

Tension d'alimentation nominale [V]: 220 - 240

Classe de protection:

Matériau du corps: acier au carbone enduit

de poudre

Dimensions (H/L/P/S) [mm]: 724/160/220

Degré d'étanchéité: IP20

Méthode de montage: détaché

Fonction de désinfection par flux d'air: oui

Cubature max de la pièce désinfectée 120

[1113].

Fonction de désinfection directe des oui surfaces:

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les luminaires par flux UV-C STERILON FLOW 144W PREMIUM utilisant la lumière ultraviolette (UV-C) sont l'un des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout micro-organisme qui sera exposé. Ils sont disponibles en tant que produits à double fonction. Le luminaire est équipé du mode ECO, ce qui le rend plus silencieux.

APPLICATION

Luminaires dont l'utilisation est recommandée dans les établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les restaurants, l'administration publique, les établissements d'enseignement et de soins.



UV-C STERILON FLOW 144W PREMIUM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	240409	
Type de catégorie:	produits bactéricides et virucides	
Gamme de produits:	UV-C STERILON	
Source de lumière:	UV-C	
Puissance nominale [W]:	144	
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	
Classe de protection:	1	
Module d'éclairage remplaçable:	oui	
Matériau du corps:	acier au carbone enduit de poudre	
Couleur du corps:	blanc-argenté	
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	724/160/220	
Degré d'étanchéité:	IP20	
Méthode de montage:	détaché	
Version:	double usage	
Type de connecteur:	UNI-SCHUKO	
Câble - longueur [m]:	3	
Interrupteur:	oui	
Poids net [kg]:	10.150	
Consommation électrique totale [W]:	155	
Longueur d'onde UV-C [nm]:	253.70	
Filtre à poussière:	oui	
Fonction de désinfection par flux d'air:	oui	
Cubature max de la pièce désinfectée [m3]:	120	
Compteur de temps de travail:	oui	
Porte-filtre HEPA:	oui	
Débit d'air [m3 / h]:	200	

Débit d'air en mode ECO [m3 / h]:	110
Type de lumière:	UV-C ultraviolet
Mode écologique:	oui
Protection contre l'ouverture:	oui
Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]:	9000
Intensité sonore [dB]:	44
Noise level in ECO mode [dB]:	38
Élément interne émettant un rayonnement UV-C [W]:	4x36
EAN:	5905963240409
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	4.80
La couleur de la lumière:	violet
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	9000
Température de travail [° C]:	de-20 à +45
La gestion:	oui
Maître / esclave:	non
Câblage traversant:	non
Sécurité supplémentaire:	oui
Nombre d'articles dans un carton [pcs]:	1
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	20
Poids brut [kg]:	10.900
Fonction de désinfection directe des surfaces:	oui
Zone d'éclairage à une distance de 1 m:	14
Garantie [ans]:	2
Certificat CE:	323/2023
Instructions d'installation:	Download PDF



UV-C STERILON FLOW 144W PREMIUM

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
WL36500	Lampe fluorescente PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
240492	Support mural STERILON FLOW 144W
243660	Jeu de roues de guidage Sterilon Flow 144W blanc mat
243677	Filtre HEPA H10 - lot de 5 uniquement pour le modèle Flow
WSAW347	WSAW347 - Filtre anti-poussière pour ventilateur SterilOn 115x115 PPM 30 1pkg=3pcs
243639	Lunettes de protection UV-C



Jeu de roues de guidage Sterilon Flow 144W blanc mat (243660)



Filtre HEPA H10 - lot de 5 uniquement pour le modèle Flow (243677)



Lunettes de protection UV-C (243639)

Date de création de la carte: 22 juillet 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

