

UV-C STERILON SQUARE PZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	72
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Schutzklasse:	I
Material Gehäuse:	pulverbeschichteter Kohlenstoffstahl
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/90
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	Hänge-/abgehängt
Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja
Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:	90

CHARAKTERISTIK

Die UV-C STERILON SQUARE PP/PN/PZ Durchflusslampen, die ultraviolettes Licht (UV-C) verwenden, sind eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umgebung entfernen sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, zerstören können. Die Lampen sind für die Deckenmontage (Unterputzmontage) ausgelegt.

Bedeutung der Diodenfarben:

- grüne Dioden-Farbe - korrekter Lampenbetrieb;
- gelbe Dioden-Farbe - 1000 Betriebsstunden verbleiben bis zum Wechsel der Leuchtstoffröhren;
- rote Dioden-Farbe (Dauerleuchten) - erforderlicher Wechsel der Leuchtstoffröhren;
- rote Dioden-Farbe (pulsierendes Licht) - Ausfall der Leuchtstoffröhre.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampen werden empfohlen für den Einsatz in Geschäftsobjekten (Frisörsalons, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Einheiten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, und auch anderen Räumen, die eine allgemeine Beleuchtung und periodische Desinfektion erfordern.

UV-C STERILON SQUARE PZ

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	246401	Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja
Kategorietyyp:	desinfektionsleuchten gegen Viren und Bakterien	Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:	90
Produktlinie:	UV-C STERILON	Arbeitszeitähler:	ja
Lichtquelle:	UV-C	Beleuchtungsbereich im Abstand von 1 m:	30
Leistung [W]:	72	Luftstrom [m3 / h]:	120
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Lichtart:	UV-C ultraviolett
Schutzklasse:	I	Lebensdauer der UV-C-Strahlungsquelle [h]:	9000
Austauschbare Lichtquelle:	ja	Geräuschintensität [dB]:	37
Material Gehäuse:	pulverbeschichteter Kohlenstoffstahl	Internes Element, das UV-C-Strahlung emittiert [W]:	2x36
Farbe Gehäuse:	weiss	Eigengewicht [kg]:	8
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/90	Garantie [Jahre]:	2
IP-Schutzart:	IP20	CE-Zertifikat:	438/2023
Montage:	Hänge-/abgehängt	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0272/21
Gesamtleistungsaufnahme [W]:	70	Anleitung:	Download PDF
UV-C-Wellenlänge [nm]:	253.70		

Erstellungsdatum der Karte: 14 Juli 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 438/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl