

# UV-C STERILON AIR 72W/Z4

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Puissance nominale [W]:</b>	288
<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	220 - 240
<b>Classe de protection:</b>	I
<b>Matériau du corps:</b>	Acier Carbone
<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	1082/471/471
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP20
<b>Méthode de montage:</b>	version sur support mobile
<b>Fonction de désinfection par flux d'air:</b>	oui
<b>Cubature max de la pièce désinfectée [m3]:</b>	440

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les luminaires à flux UV-C STERILON AIR LIGHT Z4 sous forme d'un ensemble de luminaires de désinfection intégrées dans un support équipé de roues de guidage. Utilisant la lumière ultraviolette (UV-C), ils sont les uns des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout micro-organisme qui sera exposé. Les luminaires sont équipés d'un cordon d'alimentation de 3 mètres et d'un interrupteur marche-arrêt.

## APPLICATION

Luminaires dont l'utilisation est recommandée dans les établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les restaurants, l'administration publique, les établissements d'enseignement et de soins.

# UV-C STERILON AIR 72W/Z4

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	244308	Débit d'air [m3 / h]:	440
Source de lumière:	UV-C	Type de lumière:	UV-C ultraviolet
Puissance nominale [W]:	288	Protection contre l'ouverture:	oui
Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]:	9000	Élément interne émettant un rayonnement UV-C [W]:	8x36
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Garantie [ans]:	2
Classe de protection:	I	Certificat CE:	<a href="#">329/2023</a>
Module d'éclairage remplaçable:	oui	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Matériau du corps:	Acier Carbone	EAN:	5905963244308
Couleur du corps:	blanc / embout gris	Fréquence [Hz]:	50 - 60
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1082/471/471	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	9.60
Degré d'étanchéité:	IP20	La couleur de la lumière:	violet
Type de connecteur:	UNI-SCHUKO	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	9000
Méthode de montage:	version sur support mobile	Température de travail [° C]:	de-20 à +45
Câble - longueur [m]:	3	Mode de fonctionnement d'urgence:	non
Interrupteur:	oui	La gestion:	non
Poids net [kg]:	15.980	Maître / esclave:	non
Consommation électrique totale [W]:	312	Câblage traversant:	non
Longueur d'onde UV-C [nm]:	253.70	Sécurité supplémentaire:	non
Filtre à poussière:	oui	Nombre d'articles dans un carton [pcs]:	1
Fonction de désinfection par flux d'air:	oui	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	4
Cubature max de la pièce désinfectée [m3]:	440	Poids brut [kg]:	24.710
Compteur de temps de travail:	oui	Certificat PZH:	B-BK-60212-0110/21

# UV-C STERILON AIR 72W/Z4

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
WL36500	Lampe fluorescente PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
244339	Lot de 5 pré-filtres Sterilon AIR G1 3x127x135mm

Date de création de la carte: 22 juillet 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 329/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl