UV-C STERILON AIR 72W/Z4

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W]: 288

Tension d'alimentation nominale [V]: 220 - 240

Classe de protection:

Matériau du corps: acier au carbone enduit

de poudre

Dimensions (H/L/P/S) [mm]: 1082/471/471

Degré d'étanchéité: IP20

Méthode de montage: version sur support

mobile

Fonction de désinfection par flux d'air: oui

Cubature max de la pièce désinfectée

[m3]:

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les luminaires à flux UV-C STERILON AIR LIGHT Z4 sous forme d'un ensemble de luminaires de désinfection intégrées dans un support équipé de roues de guidage. Utilisant la lumière ultraviolette (UV-C), ils sont les uns des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout micro-organisme qui sera exposé. Les luminaires sont équipés d'un cordon d'alimentation de 3 mètres et d'un interrupteur marchearrêt.

APPLICATION

Luminaires dont l'utilisation est recommandée dans les établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les restaurants, l'administration publique, les établissements d'enseignement et de soins.



UV-C STERILON AIR 72W/Z4

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Distinguish	244200	
Référence:	244308	
Source de lumière:	UV-C	
Puissance nominale [W]:	288	
Tension d'alimentation nominale [V]: 220 - 240		
Classe de protection:	1	
Module d'éclairage remplaçable:	oui	
Matériau du corps:	acier au carbone enduit de poudre	
Couleur du corps:	blanc / embout gris	
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	1082/471/471	
Degré d'étanchéité:	IP20	
Méthode de montage:	version sur support mobile	
Type de connecteur:	UNI-SCHUKO	
Câble - longueur [m]:	3	
Interrupteur:	oui	
Poids net [kg]: 15.980		
Consommation électrique totale [W]:	312	
Longueur d'onde UV-C [nm]:	253.70	
Filtre à poussière:	oui	
Fonction de désinfection par flux d'air:	oui	
Cubature max de la pièce désinfectée [m3]:	440	
Compteur de temps de travail:	oui	
Débit d'air [m3 / h]: 440		

Type de lumière:	UV-C ultraviolet
Protection contre l'ouverture:	oui
Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]:	9000
Élément interne émettant un rayonnement UV-C [W]:	8x36
Garantie [ans]:	2
Certificat CE:	329/2023
Instructions d'installation:	Download PDF
EAN:	5905963244308
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	9.60
La couleur de la lumière:	violet
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	9000
Température de travail [° C]:	de-20 à +45
La gestion:	non
Maître / esclave:	non
Câblage traversant:	non
Sécurité supplémentaire:	non
Nombre d'articles dans un carton [pcs]:	1
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	4
Poids brut [kg]:	24.710
Certificat PZH:	B-BK-60212-0110/21



UV-C STERILON AIR 72W/Z4

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
WL36500	Lampe fluorescente PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
244339	Lot de 5 pré-filtres Sterilon AIR G1 3x127x135mm

Date de création de la carte: 22 juillet 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



