UV-C STERILON AIR 144W/Z4

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	576
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Schutzklasse:	I
Material Gehäuse:	pulverbeschichteter Kohlenstoffstahl
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1082/471/471
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	Ausführung auf fahrbarem Ständer
Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja
Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:	800

CHARAKTERISTIK

Die UV-C STERILON AIR LIGHT Z4 Durchflusslampen in Form eines Sets aus Desinfektionslampen, die mit einem mit Führungsrädern ausgestatteten Ständer integriert sind. Durch Verwendung von ultraviolettem Licht (UVC) sind sie eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umgebung entfernen sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, zerstören können. Die Lampen sind mit einem 3 Meter langen Netzkabel und einem Ein-Aus-Schalter ausgestattet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchten werden empfohlen für den Einsatz in größeren Dienstleistungsobjekten (Frisör-, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Restaurants, Objekten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, Gymnastiksälen.

UV-C STERILON AIR 144W/Z4

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	244278
Lichtquelle:	UV-C
Leistung [W]:	576
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Schutzklasse:	I
Austauschbare Lichtquelle:	ja
Material Gehäuse:	pulverbeschichteter Kohlenstoffstahl
Farbe Gehäuse:	weiß / Endkappe grau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1082/471/471
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	Ausführung auf fahrbarem Ständer
Steckertyp:	UNI-SCHUKO
Kabellänge [m]:	3
Schalter:	ja
Eigengewicht [kg]:	15.980
Gesamtleistungsaufnahme [W]:	580
UV-C-Wellenlänge [nm]:	253.70
Staubfilter:	ja
Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja
Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:	800
Arbeitszeitzähler:	ja
Luftstrom [m3 / h]:	800

Lichtart:	UV-C ultraviolett
Schutz gegen Öffnen:	ja
Lebensdauer der UV-C-Strahlungsquelle [h]:	9000
Internes Element, das UV-C-Strahlung emittiert [W]:	16x36
Garantie [Jahre]:	2
CE-Zertifikat:	329/2023
Anleitung:	Download PDF
EAN:	5905963244278
Frequenz:	50 - 60
Lichtausbeute [lm/W]:	19.20
Lichfarbe:	violett
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	9000
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 to bis +45
Steuerung:	nein
Master Slave:	nein
Durch- verdrahtung:	nein
Schutzart:	nein
Menge im Karton [Stück]:	1
Menge auf der Palette [Stück]:	2
Bruttogewicht [kg]:	24.710
PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0110/21

UV-C STERILON AIR 144W/Z4

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
WL36500	PL-L UV-C 36W 2G11 OSR Leuchtstofflampe
244339	Set mit 5 x Sterilon AIR G1 3x127x135mm Vorfilter

Erstellungsdatum der Karte: 22 Juli 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 329/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl