

UV-C STERILON AIR 144W/Z4

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	576
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Schutzklasse:	I
Material Gehäuse:	Kohlenstoffstahl
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1082/471/471
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	Ausführung auf fahrbarem Ständer
Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja
Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:	800

CHARAKTERISTIK

Die UV-C STERILON AIR LIGHT Z4 Durchflusslampen in Form eines Sets aus Desinfektionslampen, die mit einem mit Führungsrädern ausgestatteten Ständer integriert sind. Durch Verwendung von ultravioletem Licht (UVC) sind sie eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umgebung entfernen sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, zerstören können. Die Lampen sind mit einem 3 Meter langen Netzkabel und einem Ein-Aus-Schalter ausgestattet.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchten werden empfohlen für den Einsatz in größeren Dienstleistungsobjekten (Frisör-, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Restaurants, Objekten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, Gymnastiksälen.

UV-C STERILON AIR 144W/Z4

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	244278	Lichtart:	UV-C ultraviolett
Lichtquelle:	UV-C	Schutz gegen Öffnen:	ja
Leistung [W]:	576	Lebensdauer der UV-C-Strahlungsquelle [h]:	9000
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Internes Element, das UV-C-Strahlung emittiert [W]:	16x36
Schutzklasse:	I	Garantie [Jahre]:	2
Austauschbare Lichtquelle:	ja	CE-Zertifikat:	329/2023
Material Gehäuse:	Kohlenstoffstahl	Anleitung:	Download PDF
Farbe Gehäuse:	weiß / Endkappe grau	EAN:	5905963244278
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1082/471/471	Frequenz:	50 - 60
IP-Schutzart:	IP20	Lichtausbeute [lm/W]:	19.20
Montage:	Ausführung auf fahrbarem Ständer	Lichfarbe:	violett
Steckertyp:	UNI-SCHUKO	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	9000
Kabellänge [m]:	3	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 to bis +45
Schalter:	ja	Arbeits- modus:	nein
Eigengewicht [kg]:	15.980	Steuerung:	nein
Gesamtleistungsaufnahme [W]:	580	Master Slave:	nein
UV-C-Wellenlänge [nm]:	253.70	Durch- verdrahtung:	nein
Staubfilter:	ja	Schutzart:	nein
Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja	Menge im Karton [Stück]:	1
Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:	800	Menge auf der Palette [Stück]:	2
Arbeitszeitähler:	ja	Bruttogewicht [kg]:	24.710
Luftstrom [m3 / h]:	800	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0110/21

UV-C STERILON AIR 144W/Z4

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄTLICH

index	Name
WL36500	PL-L UV-C 36W 2G11 OSR Leuchtstofflampe
244339	Set mit 5 x Sterilon AIR G1 3x127x135mm Vorfilter

Erstellungsdatum der Karte: 22 Juli 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 329/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl