

# UV-C STERILON SQUARE P 595X595MM X2 4200LM 840 BIAŁY MAT (UV-C-72W/LED-36W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|   |            |
|---|------------|
| <b>Moc nominalna [W]:</b>                             | 108        |
| <b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>             | 220 - 240  |
| <b>Klasa ochronności:</b>                             | I          |
| <b>Materiał korpusu:</b>                              | stal       |
| <b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>                        | 595/595/47 |
| <b>Stopień szczelności:</b>                           | IP20       |
| <b>Sposób montażu:</b>                                | podtynkowy |
| <b>Funkcja bezpośredniej dezynfekcji powierzchni:</b> | tak        |

## CHARAKTERYSTYKA

Lampy UV-C STERILON SQUARE łączą w sobie funkcje oświetlenia i dezynfekcji powierzchni. Wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu.

## ZASTOSOWANIE

Lampy polecane do wykorzystania w obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych oraz innych pomieszczeniach wymagających oświetlenia ogólnego i okresowej dezynfekcji.

# UV-C STERILON SQUARE P 595X595MM X2 4200LM 840 BIAŁY MAT (UV-C-72W/LED-36W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|  |                               |   |                                    |
|--|-------------------------------|---|------------------------------------|
| Indeks:  | 240201                        | Rodzaj bezpośredniej dezynfekcji powierzchni:         | jednokierunkowa                    |
| Kategoria typ:                                 | lampy bakterio i wirusobójcze | Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C [W]: | 2x36                               |
| Linia produktowa:                              | UV-C STERILON                 | Strumień świetlny oprawy [lm]:                        | 4200                               |
| Źródło światła:                                | UV-C                          | EAN:  | 5905963240201                      |
| Moc nominalna [W]:                             | 108                           | Strumień świetlny źródła Omin [lm]*:                  | 4200                               |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:             | 220 - 240                     | Częstotliwość [Hz]:                                   | 50 - 60                            |
| Klasa ochronności:                             | I                             | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:                   | 2.40                               |
| Temperatura barwowa [K]:                       | 4000                          | Kolor światła:  | białe/fioletowe                    |
| Wymienny moduł świetlny:                       | tak                           | Żywność LED L70B50 [h]:                               | 9000                               |
| Materiał korpusu:                              | stal                          | Temperatura pracy [°C]:                               | od -20 do +45                      |
| Kolor korpusu:                                 | biały połysk                  | Tryb pracy awaryjnej:                                 | nie                                |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:                        | 595/595/47                    | Sterowanie:   | nie                                |
| Stopień szczelności:                           | IP20                          | Master/slave:   | nie                                |
| Sposób montażu:                                | podtynkowy                    | Okablowanie przelotowe:                               | nie                                |
| Wersja:  | odwrócony czujnik ruchu RCR   | Dodatkowe zabezpieczenie:                             | nie                                |
| Radiowy czujnik ruchu:                         | tak                           | Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:              | 1                                  |
| Całkowity pobór mocy [W]:                      | 36                            | Waga netto [kg]:                                      | 2.920                              |
| Długość fali UV-C [nm]:                        | 253.70                        | Waga brutto [kg]:                                     | 3.390                              |
| Funkcja bezpośredniej dezynfekcji powierzchni: | tak                           | Gwarancja [lata]:                                     | 2                                  |
| Powierzchnia naświetlania z odległości 1 m:    | 20                            | Certyfikat CE:  | <a href="#">440/2023</a>           |
| Rodzaj światła:                                | LED/UV-C                      | Atest PZH:  | <a href="#">B-BK-60212-0438/20</a> |
| Żywność źródła promieniowania UV-C [h]:        | 9000                          | Instrukcja:   | <a href="#">Pobierz PDF</a>        |

# UV-C STERILON SQUARE P 595X595MM X2 4200LM 840 BIAŁY MAT (UV-C-72W/LED-36W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks  | Nazwa                             |
|---------|-----------------------------------|
| WL36500 | Światłówka PL-L UV-C 36W 2G11 OSR |
| 243639  | Okulary ochronne UV-C             |



Okulary ochronne UV-C (243639)

Data utworzenia karty: 14 lipiec 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 440/2023