UV-C STERILON SQUARE N 595X595MM X2 2400LM 830 WEISSE MATTE STRUKTUR (92W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]: 92

Versorgungsspannung [V]: 220 - 240

Schutzklasse:

Material Gehäuse: Stahl

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 595/595/50

IP-Schutzart: IP20

Montage: Anbau

Direkte Flächendesinfektionsfunktion: ja

CHARAKTERISTIK

Die UV-C STERILON SQUARE Lampen verbinden die Funktion der Beleuchtung und Desinfektion von Oberflächen. Dank der Verwendung von ultraviolettem Licht (UV-C), sind sie eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umgebung beseitigen, sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, zerstören können.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Lampen werden empfohlen für den Einsatz in Geschäftsobjekten (Frisörsalons, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Einheiten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, und auch anderen Räumen, die eine allgemeine Beleuchtung und periodische Desinfektion erfordern.



UV-C STERILON SQUARE N 595X595MM X2 2400LM 830 WEISSE MATTE STRUKTUR (92W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	240317
Kategorietyp:	desinfektionsleuchten gegen Viren und Bakterien
Produktlinie:	UV-C STERILON
Lichtquelle:	UV-C
Leistung [W]:	92
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Schutzklasse:	T
Farbtemperatur [K]:	4000
Austauschbare Lichtquelle:	ja
Material Gehäuse:	Stahl
Farbe Gehäuse:	weiß matt
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/50
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	Anbau
Version:	invertierter RCR- Bewegungssensor
Bewegungs- sensor:	ja
Gesamtleistungsaufnahme [W]:	20
UV-C-Wellenlänge [nm]:	253.70
Direkte Flächendesinfektionsfunktion:	ja
Beleuchtungsbereich im Abstand von 1 m:	20
Lichtart:	LED/UV-C
Lebensdauer der UV-C-Strahlungsquelle [h]:	9000

Art der direkten Flächendesinfektion:	Einweg
Internes Element, das UV-C-Strahlung emittiert [W]:	2x36
Lichtstrom [Im]:	2400
EAN:	5905963240317
Quellenlichtstrom [lm]*:	2400
Frequenz:	50 - 60
Lichtausbeute [lm/W]:	2.40
Lichfarbe:	weiß / violett
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	9000
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 to bis +45
Steuerung:	nein
Master Slave:	nein
Durch- verdrahtung:	nein
Schutzart:	nein
Menge im Karton [Stück]:	1
Eigengewicht [kg]:	2.800
Bruttogewicht [kg]:	3.400
Garantie [Jahre]:	2
CE-Zertifikat:	434/2023
PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0438/20
Anleitung:	Download PDF
Plik LDT:	Download



UV-C STERILON SQUARE N 595X595MM X2 2400LM 830 WEISSE MATTE STRUKTUR (92W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
WL36500	PL-L UV-C 36W 2G11 OSR Leuchtstofflampe
243639	Schutzbrille UV-C



Schutzbrille UV-C (243639)

Erstellungsdatum der Karte: 03 Januar 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



