

UV-C STERILON SQUARE P 595X595MM X2 3500LM 840 BLANC GLOSSÉ (UV-C-72W/LED-31W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|------------|
| Puissance nominale [W]: | 103 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220 - 240 |
| Classe de protection: | I |
| Matériau du corps: | acier |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 595/595/47 |
| Degré d'étanchéité: | IP20 |
| Méthode de montage: | encastré |
| Fonction de désinfection directe des surfaces: | oui |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les luminaires UV-C STERILON SQUARE combinent les fonctions d'éclairage et de désinfection des surfaces. Utilisant la lumière ultraviolette (UV-C), ils sont les uns des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout micro-organisme qui sera exposé.

APPLICATION

Luminaires dont l'utilisation est recommandée dans les établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les restaurants, l'administration publique, les établissements d'enseignement et de soins et autres locaux nécessitant un éclairage général et une désinfection périodique.

UV-C STERILON SQUARE P 595X595MM X2 3500LM 840 BLANC GLOSSÉ (UV-C-72W/LED-31W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|--|------------------------------------|---|------------------------------------|
| Référence: | 240232 | Type de désinfection directe des surfaces: | une manière |
| Type de catégorie: | produits bactéricides et virucides | Élément interne émettant un rayonnement UV-C [W]: | 2x36 |
| Gamme de produits: | UV-C STERILON | Flux lumineux du luminaire [lm]: | 3500 |
| Source de lumière: | UV-C | EAN: | 5905963240232 |
| Puissance nominale [W]: | 103 | Flux lumineux de la source [lm] *: | 3500 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220 - 240 | Fréquence [Hz]: | 50 - 60 |
| Classe de protection: | I | Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 2.40 |
| Température de couleur [K]: | 4000 | La couleur de la lumière: | blanc / violet |
| Module d'éclairage remplaçable: | oui | Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 9000 |
| Matériau du corps: | acier | Température de travail [° C]: | de-20 à +45 |
| Couleur du corps: | blanc mat | Mode de fonctionnement d'urgence: | non |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 595/595/47 | La gestion: | non |
| Degré d'étanchéité: | IP20 | Maître / esclave: | non |
| Méthode de montage: | encastré | Câblage traversant: | non |
| Version: | capteur de mouvement RCR inversé | Sécurité supplémentaire: | non |
| Détecteur de mouvement: | oui | Nombre d'articles dans un carton [pcs]: | 1 |
| Consommation électrique totale [W]: | 31 | Poids net [kg]: | 2.960 |
| Longueur d'onde UV-C [nm]: | 253.70 | Poids brut [kg]: | 3.450 |
| Fonction de désinfection directe des surfaces: | oui | Garantie [ans]: | 2 |
| Zone d'éclairage à une distance de 1 m: | 20 | Certificat CE: | 440/2023 |
| Type de lumière: | LED/UV-C | Certificat PZH: | B-BK-60212-0438/20 |
| Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]: | 9000 | Instructions d'installation: | Download PDF |

UV-C STERILON SQUARE P 595X595MM X2 3500LM 840 BLANC GLOSSÉ (UV-C-72W/LED-31W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|---|
| WL36500 | Lampe fluorescente PL-L UV-C 36W 2G11 OSR |
| 243639 | Lunettes de protection UV-C |



Lunettes de protection UV-C (243639)

Date de création de la carte: 29 octobre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.440/2023