

# UV-C STERILON SQUARE P 595X595MM X2 3500LM 840 BLANC GLOSSÉ (UV-C-72W/LED-31W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Puissance nominale [W]:</b>	103
<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	220 - 240
<b>Classe de protection:</b>	I
<b>Matériau du corps:</b>	acier
<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	595/595/47
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP20
<b>Méthode de montage:</b>	encastré
<b>Fonction de désinfection directe des surfaces:</b>	oui

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les luminaires UV-C STERILON SQUARE combinent les fonctions d'éclairage et de désinfection des surfaces. Utilisant la lumière ultraviolette (UV-C), ils sont les uns des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout micro-organisme qui sera exposé.

## APPLICATION

Luminaires dont l'utilisation est recommandée dans les établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les restaurants, l'administration publique, les établissements d'enseignement et de soins et autres locaux nécessitant un éclairage général et une désinfection périodique.

# UV-C STERILON SQUARE P 595X595MM X2 3500LM 840 BLANC GLOSSÉ (UV-C-72W/LED-31W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	240232	Type de désinfection directe des surfaces:	une manière
Type de catégorie:	produits bactéricides et virucides	Élément interne émettant un rayonnement UV-C [W]:	2x36
Gamme de produits:	UV-C STERILON	Flux lumineux du luminaire [lm]:	3500
Source de lumière:	UV-C	EAN:	5905963240232
Puissance nominale [W]:	103	Flux lumineux de la source [lm] *:	3500
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Fréquence [Hz]:	50 - 60
Classe de protection:	I	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	2.40
Température de couleur [K]:	4000	La couleur de la lumière:	blanc / violet
Module d'éclairage remplaçable:	oui	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	9000
Matériau du corps:	acier	Température de travail [° C]:	de-20 à +45
Couleur du corps:	blanc mat	Mode de fonctionnement d'urgence:	non
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/595/47	La gestion:	non
Degré d'étanchéité:	IP20	Maître / esclave:	non
Méthode de montage:	encastré	Câblage traversant:	non
Version:	capteur de mouvement RCR inversé	Sécurité supplémentaire:	non
Détecteur de mouvement:	oui	Nombre d'articles dans un carton [pcs]:	1
Consommation électrique totale [W]:	31	Poids net [kg]:	2.960
Longueur d'onde UV-C [nm]:	253.70	Poids brut [kg]:	3.450
Fonction de désinfection directe des surfaces:	oui	Garantie [ans]:	2
Zone d'éclairage à une distance de 1 m:	20	Certificat CE:	<a href="#">440/2023</a>
Type de lumière:	LED/UV-C	Certificat PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0438/20</a>
Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]:	9000	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>

# UV-C STERILON SQUARE P 595X595MM X2 3500LM 840 BLANC GLOSSÉ (UV-C-72W/LED-31W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
WL36500	Lampe fluorescente PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
243639	Lunettes de protection UV-C



Lunettes de protection UV-C (243639)

Date de création de la carte: 29 octobre 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr. 440/2023