UV-C STERILON SQUARE P 595X595MM X2 3500LM 840 MAT BLANC (UV-C-72W/LED-31W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W]: 103

Tension d'alimentation nominale [V]: 220 - 240

Classe de protection:

Matériau du corps: acier

Dimensions (H/L/P/S) [mm]: 595/595/47

Degré d'étanchéité: IP20

encastré Méthode de montage:

Fonction de désinfection directe des OUi

surfaces:

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les luminaires UV-C STERILON SQUARE combinent les fonctions d'éclairage et de désinfection des surfaces. Utilisant la lumière ultraviolette (UV-C), ils sont les uns des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout micro-organisme qui sera exposé.

APPLICATION

Luminaires dont l'utilisation est recommandée établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les l'administration publique, les d'enseignement et de soins et autres locaux nécessitant un éclairage général et une désinfection périodique.



UV-C STERILON SQUARE P 595X595MM X2 3500LM 840 MAT BLANC (UV-C-72W/LED-31W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	240225
Type de catégorie:	produits bactéricides et virucides
Gamme de produits:	UV-C STERILON
Source de lumière:	UV-C
Puissance nominale [W]:	103
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Classe de protection:	T
Température de couleur [K]:	4000
Module d'éclairage remplaçable:	oui
Matériau du corps:	acier
Couleur du corps:	blanc brillant
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/595/47
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	encastré
Version:	capteur de mouvement RCR inversé
Détecteur de mouvement:	oui
Consommation électrique totale [W]:	31
Longueur d'onde UV-C [nm]:	253.70
Fonction de désinfection directe des surfaces:	oui
Zone d'éclairage à une distance de 1 m:	20
Type de lumière:	LED/UV-C
Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]:	9000

Type de désinfection directe des surfaces:	une manière
Élément interne émettant un rayonnement UV-C [W]:	2x36
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3500
EAN:	5905963240225
Flux lumineux de la source [Im] *:	3500
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	2.40
La couleur de la lumière:	blanc / violet
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	9000
Température de travail [° C]:	de-20 à +45
La gestion:	non
Maître / esclave:	non
Câblage traversant:	non
Sécurité supplémentaire:	non
Nombre d'articles dans un carton [pcs]:	1
Poids net [kg]:	2.800
Poids brut [kg]:	3.400
Garantie [ans]:	2
Certificat CE:	440/2023
Certificat PZH:	B-BK-60212-0438/20
Instructions d'installation:	Download PDF
Plik LDT:	Download



UV-C STERILON SQUARE P 595X595MM X2 3500LM 840 MAT BLANC (UV-C-72W/LED-31W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	ном
WL36500	Lampe fluorescente PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
243639	Lunettes de protection UV-C



Lunettes de protection UV-C (243639)

Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



