# UV-C STERILON SQUARE P 595X595MM X2 4200LM 840 MAT BLANC (UV-C-72W/LED-36W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT





## **PARAMÈTRES TECHNIQUE**

Puissance nominale [W]: 108

Tension d'alimentation nominale [V]: 220 - 240

Classe de protection:

Matériau du corps: acier

Dimensions (H/L/P/S) [mm]: 595/595/47

Degré d'étanchéité: IP20

encastré Méthode de montage:

Fonction de désinfection directe des OUi

surfaces:

## **CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

Les luminaires UV-C STERILON SQUARE combinent les fonctions d'éclairage et de désinfection des surfaces. Utilisant la lumière ultraviolette (UV-C), ils sont les uns des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout micro-organisme qui sera exposé.

# **APPLICATION**

Luminaires dont l'utilisation est recommandée établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les l'administration publique, les d'enseignement et de soins et autres locaux nécessitant un éclairage général et une désinfection périodique.



# UV-C STERILON SQUARE P 595X595MM X2 4200LM 840 MAT BLANC (UV-C-72W/LED-36W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

#### **TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES**

Référence:	240201	
Type de catégorie:	produits bactéricides et virucides	
Gamme de produits:	UV-C STERILON	
Source de lumière:	UV-C	
Puissance nominale [W]:	108	
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	
Classe de protection:	1	
Température de couleur [K]:	4000	
Module d'éclairage remplaçable:	oui	
Matériau du corps:	acier	
Couleur du corps:	blanc brillant	
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/595/47	
Degré d'étanchéité:	IP20	
Méthode de montage:	encastré	
Version:	capteur de mouvement RCR inversé	
Détecteur de mouvement:	oui	
Consommation électrique totale [W]:	36	
Longueur d'onde UV-C [nm]:	253.70	
Fonction de désinfection directe des surfaces:	oui	
Zone d'éclairage à une distance de 1 m:	20	
Type de lumière:	LED/UV-C	
Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]:	9000	

Type de désinfection directe des surfaces:	une manière
Élément interne émettant un rayonnement UV-C [W]: 2x36	
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4200
EAN:	5905963240201
Flux lumineux de la source [lm] *:	4200
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	2.40
La couleur de la lumière:	blanc / violet
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	9000
Température de travail [° C]:	de-20 à +45
La gestion:	non
Maître / esclave:	non
Câblage traversant:	non
Sécurité supplémentaire:	non
Nombre d'articles dans un carton [pcs]:	1
Poids net [kg]:	2.920
Poids brut [kg]:	3.390
Garantie [ans]:	2
Certificat CE:	440/2023
Certificat PZH:	B-BK-60212-0438/20
Instructions d'installation:	Download PDF
Plik LDT:	Download



# UV-C STERILON SQUARE P 595X595MM X2 4200LM 840 MAT BLANC (UV-C-72W/LED-36W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

#### **ACCESSOIRES DISPONIBLES**

Référence	ном
WL36500	Lampe fluorescente PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
243639	Lunettes de protection UV-C



Lunettes de protection UV-C (243639)

Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



