


# UV-C STERILON SQUARE ZW 595X595MM X2 4200LM 830 BLANC GLOSSÉ (108W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

<b>Puissance nominale [W]:</b>	108
<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	220 - 240
<b>Classe de protection:</b>	I
<b>Matériau du corps:</b>	acier
<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	595/595/50
<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP20
<b>Méthode de montage:</b>	suspendu
<b>Fonction de désinfection directe des surfaces:</b>	oui

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les luminaires UV-C STERILON SQUARE combinent les fonctions d'éclairage et de désinfection des surfaces. Utilisant la lumière ultraviolette (UV-C), ils sont les uns des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout micro-organisme qui sera exposé.

## APPLICATION

Luminaires dont l'utilisation est recommandée dans les établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les restaurants, l'administration publique, les établissements d'enseignement et de soins et autres locaux nécessitant un éclairage général et une désinfection périodique.

# UV-C STERILON SQUARE ZW 595X595MM X2 4200LM 830 BLANC GLOSSÉ (108W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	240287	Élément interne émettant un rayonnement UV-C [W]:	2x36
Type de catégorie:	produits bactéricides et virucides	Poids net [kg]:	4.500
Gamme de produits:	UV-C STERILON	Flux lumineux du luminaire [lm]:	4200
Source de lumière:	UV-C	EAN:	5905963240287
Puissance nominale [W]:	108	Flux lumineux de la source [lm] *:	4200
Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]:	9000	Fréquence [Hz]:	50 - 60
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	2.40
Classe de protection:	I	La couleur de la lumière:	blanc / violet
Température de couleur [K]:	4000	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	9000
Module d'éclairage remplaçable:	oui	Température de travail [° C]:	de-20 à +45
Couleur du corps:	blanc brillant	Mode de fonctionnement d'urgence:	non
Matériau du corps:	acier	La gestion:	non
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	595/595/50	Maître / esclave:	non
Degré d'étanchéité:	IP20	Câblage traversant:	non
Version:	capteur de mouvement RCR inversé	Sécurité supplémentaire:	non
Méthode de montage:	suspendu	Nombre d'articles dans un carton [pcs]:	1
Détecteur de mouvement:	oui	Poids brut [kg]:	5.100
Consommation électrique totale [W]:	36	Garantie [ans]:	2
Longueur d'onde UV-C [nm]:	253.70	Certificat CE:	<a href="#">435/2023</a>
Fonction de désinfection directe des surfaces:	oui	Certificat PZH:	<a href="#">B-BK-60212-0438/20</a>
Zone d'éclairage à une distance de 1 m:	20	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>
Type de lumière:	LED/UV-C	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Type de désinfection directe des surfaces:	une manière		

## COURBES LÉGÈRES



# UV-C STERILON SQUARE ZW 595X595MM X2 4200LM 830 BLANC GLOSSÉ (108W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
WL36500	Lampe fluorescente PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
243639	Lunettes de protection UV-C



Lunettes de protection UV-C (243639)

Date de création de la carte: 03 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.435/2023