

UV-C STERILON AIR 144W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	144
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Schutzklasse:	I
Material Gehäuse:	pulverbeschichteter Kohlenstoffstahl
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	600/148/148
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	Wandversion mit einem Kabel für die Steckdose
Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja
Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:	150

CHARAKTERISTIK

Die UV-C STERILON AIR Durchflusslampen, die ultraviolettes Licht (UVC) verwenden, sind eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umgebung entfernen sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, zerstören können.* Die Leuchten sind für die Wandmontage vorgesehen, werden aber auch in einer freistehenden Variante angeboten. Ausgewählte Ausführungen sind mit einem 3 Meter langen Netzkabel und einem Schalter ausgestattet. Die Leuchte kann im ECO-Modus betrieben werden und wird dadurch leiser.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchten werden für den Einsatz in Dienstleistungsobjekten (Frisör-, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Restaurants, Objekten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.

UV-C STERILON AIR 144W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	240591	Lichtart:	UV-C ultraviolett
Lichtquelle:	UV-C	Energiesparmodus:	ja
Leistung [W]:	144	Schutz gegen Öffnen:	ja
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Lebensdauer der UV-C-Strahlungsquelle [h]:	9000
Schutzklasse:	I	Geräuschintensität [dB]:	49
Austauschbare Lichtquelle:	ja	Geräuschpegel im ECO-Modus [dB]:	37
Material Gehäuse:	pulverbeschichteter Kohlenstoffstahl	Internes Element, das UV-C-Strahlung emittiert [W]:	4x36
Farbe Gehäuse:	weiß / Endkappe grau	EAN:	5905963240591
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	600/148/148	Frequenz:	50 - 60
IP-Schutzart:	IP20	Lichtausbeute [lm/W]:	4.80
Montage:	Wandversion mit einem Kabel für die Steckdose	Lichfarbe:	violett
Steckertyp:	UNI-SCHUKO	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	9000
Kabellänge [m]:	3	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 to bis +45
Schalter:	ja	Steuerung:	nein
Eigengewicht [kg]:	4.010	Master Slave:	nein
Bruttogewicht [kg]:	4.740	Durch- verdrahtung:	nein
Gesamtleistungsaufnahme [W]:	142	Schutzart:	nein
UV-C-Wellenlänge [nm]:	253.70	Menge im Karton [Stück]:	1
Staubfilter:	ja	Menge auf der Palette [Stück]:	20
Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja	Garantie [Jahre]:	2
Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:	150	CE-Zertifikat:	335/2023
Arbeitszeitähler:	ja	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0110/21
Luftstrom [m3 / h]:	220	Anleitung:	Download PDF
Luftstrom im ECO-Modus [m3 / h]:	110		

UV-C STERILON AIR 144W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄTLICH

index	Name
WL36500	PL-L UV-C 36W 2G11 OSR Leuchtstofflampe
244339	Set mit 5 x Sterilon AIR G1 3x127x135mm Vorfilter

Erstellungsdatum der Karte: 22 Juli 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 335/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl