

UV-C STERILON AIR 144W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	144
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Schutzklasse:	I
Material Gehäuse:	Kohlenstoffstahl
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	600/148/148
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	Investitionsversion zum Anschluss an die Elektroinstallation
Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja
Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:	150

CHARAKTERISTIK

Die UV-C STERILON AIR Durchflusslampen, die ultraviolettes Licht (UVC) verwenden, sind eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umgebung entfernen sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, zerstören können.* Die Leuchten sind für die Wandmontage vorgesehen, werden aber auch in einer freistehenden Variante angeboten. Ausgewählte Ausführungen sind mit einem 3 Meter langen Netzkabel und einem Schalter ausgestattet. Die Leuchte kann im ECO-Modus betrieben werden und wird dadurch leiser.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchten werden für den Einsatz in Dienstleistungsobjekten (Frisör-, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Restaurants, Objekten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.

UV-C STERILON AIR 144W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	240614	Lichtart:	UV-C ultraviolett
Lichtquelle:	UV-C	Energiesparmodus:	ja
Leistung [W]:	144	Schutz gegen Öffnen:	ja
Lebensdauer der UV-C-Strahlungsquelle [h]:	9000	Geräuschintensität [dB]:	49
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Geräuschpegel im ECO-Modus [dB]:	37
Schutzklasse:	I	Internes Element, das UV-C-Strahlung emittiert [W]:	4x36
Austauschbare Lichtquelle:	ja	EAN:	5905963240614
Material Gehäuse:	Kohlenstoffstahl	Frequenz:	50 - 60
Farbe Gehäuse:	weiß / Endkappe grau	Lichtausbeute [lm/W]:	4.80
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	600/148/148	Lichfarbe:	violett
IP-Schutzart:	IP20	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	9000
Montage:	Investitionsversion zum Anschluss an die Elektroinstallation	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 to bis +45
Eigengewicht [kg]:	4.100	Arbeits- modus:	nein
Bruttogewicht [kg]:	4.740	Steuerung:	nein
Gesamtleistungsaufnahme [W]:	142	Master Slave:	nein
UV-C-Wellenlänge [nm]:	253.70	Durch- verdrahtung:	nein
Staubfilter:	ja	Schutzart:	nein
Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja	Menge im Karton [Stück]:	1
Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:	150	Menge auf der Palette [Stück]:	20
Arbeitszeitähler:	ja	Garantie [Jahre]:	2
Luftstrom [m3 / h]:	220	CE-Zertifikat:	335/2023
Luftstrom im ECO-Modus [m3 / h]:	110	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0110/21
		Anleitung:	Download PDF

UV-C STERILON AIR 144W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄTLICH

index	Name
WL36500	PL-L UV-C 36W 2G11 OSR Leuchtstofflampe
244339	Set mit 5 x Sterilon AIR G1 3x127x135mm Vorfilter

Erstellungsdatum der Karte: 22 Juli 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 335/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl