UV-C STERILON AIR LIGHT 144W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W]:	144
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Classe de protection:	I
Matériau du corps:	acier au carbone enduit de poudre
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	600/148/148
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	version murale avec un cordon pour la prise
Fonction de désinfection par flux d'air:	oui
Cubature max de la pièce désinfectée [m3]:	120

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les luminaires à flux UV-C STERILON AIR LIGHT sont dédies pour le montage mural. Utilisant la lumière ultraviolette (UV-C), ils sont les uns des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout micro-organisme qui sera exposé. Les luminaires sont disponibles avec un cordon d'alimentation de 3m et sans cordon (version d'investissement).

APPLICATION

Luminaires dont l'utilisation est recommandée dans les établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les restaurants, l'administration publique, les établissements d'enseignement et de soins.

UV-C STERILON AIR LIGHT 144W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	240638
Source de lumière:	UV-C
Puissance nominale [W]:	144
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Classe de protection:	I
Module d'éclairage remplaçable:	oui
Matériau du corps:	acier au carbone enduit de poudre
Couleur du corps:	blanc / embout gris
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	600/148/148
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	version murale avec un cordon pour la prise
Type de connecteur:	UNI-SCHUKO
Câble - longueur [m]:	3
Interrupteur:	oui
Poids net [kg]:	4.900
Poids brut [kg]:	5.460
Consommation électrique totale [W]:	142
Longueur d'onde UV-C [nm]:	253.70
Filtre à poussière:	oui
Fonction de désinfection par flux d'air:	oui
Cubature max de la pièce désinfectée [m3]:	120
Compteur de temps de travail:	oui

Débit d'air [m3 / h]:	160
Type de lumière:	UV-C ultraviolet
Protection contre l'ouverture:	oui
Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]:	9000
Intensité sonore [dB]:	43
Élément interne émettant un rayonnement UV-C [W]:	4x36
Garantie [ans]:	2
Certificat CE:	330/2023
Certificat PZH:	B-BK-60212-0110/21
Instructions d'installation:	Download PDF
EAN:	5905963240638
Fréquence [Hz]:	50 - 60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	4.80
La couleur de la lumière:	violet
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	9000
Température de travail [° C]:	de-20 à +45
La gestion:	non
Maître / esclave:	non
Câblage traversant:	non
Sécurité supplémentaire:	non
Nombre d'articles dans un carton [pcs]:	1
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	48

UV-C STERILON AIR LIGHT 144W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
WL36500	Lampe fluorescente PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
244339	Lot de 5 pré-filtres Sterilon AIR G1 3x127x135mm

Date de création de la carte: 22 juillet 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 330/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl