

UV-C STERILON AIR LIGHT 144W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Puissance nominale [W]:	144
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Classe de protection:	I
Matériau du corps:	Acier Carbone
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	600/148/148
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	version murale avec un cordon pour la prise
Fonction de désinfection par flux d'air:	oui
Cubature max de la pièce désinfectée [m3]:	120

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les luminaires à flux UV-C STERILON AIR LIGHT sont dédiés pour le montage mural. Utilisant la lumière ultraviolette (UV-C), ils sont les uns des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout micro-organisme qui sera exposé. Les luminaires sont disponibles avec un cordon d'alimentation de 3m et sans cordon (version d'investissement).

APPLICATION

Luminaires dont l'utilisation est recommandée dans les établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les restaurants, l'administration publique, les établissements d'enseignement et de soins.

UV-C STERILON AIR LIGHT 144W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	240638	Type de lumière:	UV-C ultraviolet
Source de lumière:	UV-C	Protection contre l'ouverture:	oui
Puissance nominale [W]:	144	Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]:	9000
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Intensité sonore [dB]:	43
Classe de protection:	I	Élément interne émettant un rayonnement UV-C [W]:	4x36
Module d'éclairage remplaçable:	oui	Garantie [ans]:	2
Matériau du corps:	Acier Carbone	Certificat CE:	330/2023
Couleur du corps:	blanc / embout gris	Certificat PZH:	B-BK-60212-0110/21
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	600/148/148	Instructions d'installation:	Download PDF
Degré d'étanchéité:	IP20	EAN:	5905963240638
Méthode de montage:	version murale avec un cordon pour la prise	Fréquence [Hz]:	50 - 60
Type de connecteur:	UNI-SCHUKO	Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	4.80
Câble - longueur [m]:	3	La couleur de la lumière:	violet
Interrupteur:	oui	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	9000
Poids net [kg]:	4.900	Température de travail [° C]:	de-20 à +45
Poids brut [kg]:	5.460	Mode de fonctionnement d'urgence:	non
Consommation électrique totale [W]:	142	La gestion:	non
Longueur d'onde UV-C [nm]:	253.70	Maître / esclave:	non
Filtre à poussière:	oui	Câblage traversant:	non
Fonction de désinfection par flux d'air:	oui	Sécurité supplémentaire:	non
Cubature max de la pièce désinfectée [m3]:	120	Nombre d'articles dans un carton [pcs]:	1
Compteur de temps de travail:	oui	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	48
Débit d'air [m3 / h]:	160		

UV-C STERILON AIR LIGHT 144W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
WL36500	Lampe fluorescente PL-L UV-C 36W 2G11 OSR
244339	Lot de 5 pré-filtres Sterilon AIR G1 3x127x135mm

Date de création de la carte: 22 juillet 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.330/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl