

UV-C STERILON AIR LIGHT 144W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| Puissance nominale [W]: | 144 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220 - 240 |
| Classe de protection: | I |
| Matériau du corps: | Acier Carbone |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 600/148/148 |
| Degré d'étanchéité: | IP20 |
| Méthode de montage: | version murale avec un cordon pour la prise |
| Fonction de désinfection par flux d'air: | oui |
| Cubature max de la pièce désinfectée [m3]: | 120 |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les luminaires à flux UV-C STERILON AIR LIGHT sont dédiés pour le montage mural. Utilisant la lumière ultraviolette (UV-C), ils sont les uns des dispositifs les plus efficaces pour éliminer les virus, les bactéries, les champignons ou détruire l'ADN ou l'ARN de tout micro-organisme qui sera exposé. Les luminaires sont disponibles avec un cordon d'alimentation de 3m et sans cordon (version d'investissement).

APPLICATION

Luminaires dont l'utilisation est recommandée dans les établissements de services (salons de coiffure, salons de beauté, manucure), les établissements de soins de santé, les hôtels, les restaurants, l'administration publique, les établissements d'enseignement et de soins.

UV-C STERILON AIR LIGHT 144W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|--|---|---|------------------------------------|
| Référence: | 240638 | Débit d'air [m3 / h]: | 160 |
| Source de lumière: | UV-C | Type de lumière: | UV-C ultraviolet |
| Puissance nominale [W]: | 144 | Protection contre l'ouverture: | oui |
| Durée de vie de la source de rayonnement UV-C [h]: | 9000 | Intensité sonore [dB]: | 43 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220 - 240 | Élément interne émettant un rayonnement UV-C [W]: | 4x36 |
| Classe de protection: | I | Garantie [ans]: | 2 |
| Module d'éclairage remplaçable: | oui | Certificat CE: | 330/2023 |
| Matériau du corps: | Acier Carbone | Certificat PZH: | B-BK-60212-0110/21 |
| Couleur du corps: | blanc / embout gris | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 600/148/148 | EAN: | 5905963240638 |
| Degré d'étanchéité: | IP20 | Fréquence [Hz]: | 50 - 60 |
| Type de connecteur: | UNI-SCHUKO | Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 4.80 |
| Méthode de montage: | version murale avec un cordon pour la prise | La couleur de la lumière: | violet |
| Câble - longueur [m]: | 3 | Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 9000 |
| Interrupteur: | oui | Température de travail [° C]: | de-20 à +45 |
| Poids net [kg]: | 4.900 | Mode de fonctionnement d'urgence: | non |
| Poids brut [kg]: | 5.460 | La gestion: | non |
| Consommation électrique totale [W]: | 142 | Maître / esclave: | non |
| Longueur d'onde UV-C [nm]: | 253.70 | Câblage traversant: | non |
| Filtre à poussière: | oui | Sécurité supplémentaire: | non |
| Fonction de désinfection par flux d'air: | oui | Nombre d'articles dans un carton [pcs]: | 1 |
| Cubature max de la pièce désinfectée [m3]: | 120 | Nombre de pièces sur une palette [pcs]: | 48 |
| Compteur de temps de travail: | oui | | |

UV-C STERILON AIR LIGHT 144W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|--|
| WL36500 | Lampe fluorescente PL-L UV-C 36W 2G11 OSR |
| 244339 | Lot de 5 pré-filtres Sterilon AIR G1 3x127x135mm |

Date de création de la carte: 22 juillet 2021

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.330/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl