

# UV-C STERILON FLOW 72W MONO

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Leistung [W]:</b>	72
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220 - 240
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Material Gehäuse:</b>	Kohlenstoffstahl
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	724/160/160
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>Montage:</b>	löste sich
<b>Strömungsluftdesinfektionsfunktion:</b>	ja
<b>Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:</b>	60

## CHARAKTERISTIK

Die UV-C STERILON FLOW 72W MONO Durchflussleuchten, die ultraviolette Licht (UV-C) verwenden, sind eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umwelt sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, beseitigen können.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Leuchten empfohlen für den Einsatz in Geschäftsobjekten (Frisörsalons, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Einheiten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.

# UV-C STERILON FLOW 72W MONO

DETAILIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	240515	<b>Lichtart:</b>	UV-C ultraviolett
<b>Kategorietyyp:</b>	desinfektionsleuchten gegen Viren und Bakterien	<b>Schutz gegen Öffnen:</b>	ja
<b>Produktlinie:</b>	UV-C STERILON	<b>Lebensdauer der UV-C-Strahlungsquelle [h]:</b>	9000
<b>Lichtquelle:</b>	UV-C	<b>Geräuschintensität [dB]:</b>	41
<b>Leistung [W]:</b>	72	<b>Internes Element, das UV-C-Strahlung emittiert [W]:</b>	2x36
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220 - 240	<b>EAN:</b>	5905963240515
<b>Schutzklasse:</b>	I	<b>Frequenz:</b>	50 - 60
<b>Austauschbare Lichtquelle:</b>	ja	<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	2.40
<b>Material Gehäuse:</b>	Kohlenstoffstahl	<b>Lichfarbe:</b>	violett
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss	<b>Lebensdauer LED L70B50 [h]:</b>	9000
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	724/160/160	<b>Betriebstemperatur [°C]:</b>	von -20 to bis +45
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20	<b>Arbeits- modus:</b>	nein
<b>Montage:</b>	löste sich	<b>Steuerung:</b>	nein
<b>Version:</b>	Einzelfunktion	<b>Master Slave:</b>	nein
<b>Steckertyp:</b>	UNI-SCHUKO	<b>Durch- verdrahtung:</b>	nein
<b>Kabellänge [m]:</b>	3	<b>Schutzart:</b>	nein
<b>Schalter:</b>	ja	<b>Menge im Karton [Stück]:</b>	1
<b>Gesamtleistungsaufnahme [W]:</b>	82	<b>Menge auf der Palette [Stück]:</b>	28
<b>UV-C-Wellenlänge [nm]:</b>	253.70	<b>Eigengewicht [kg]:</b>	7.150
<b>Staubfilter:</b>	ja	<b>Bruttogewicht [kg]:</b>	7.780
<b>Strömungsluftdesinfektionsfunktion:</b>	ja	<b>Garantie [Jahre]:</b>	2
<b>Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:</b>	60	<b>CE-Zertifikat:</b>	<a href="#">339/2023</a>
<b>Arbeitszeitähler:</b>	ja	<b>PZH-Zertifikat:</b>	<a href="#">B-BK-60212-0317/20</a>
<b>HEPA-Filterhalter:</b>	ja	<b>Anleitung:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Luftstrom [m3 / h]:</b>	110		

# UV-C STERILON FLOW 72W MONO

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
WL36500	PL-L UV-C 36W 2G11 OSR Leuchtstofflampe
240478	Wandhalterung STERILON FLOW MONO
243653	Führungsräder-Set Sterilon Flow 72W weiß glanz
WSAW347	WSAW347 - SterilOn Lüfterstaubfilter 115x115 PPM 30 1pkg=3St
244339	Set mit 5 x Sterilon AIR G1 3x127x135mm Vorfilter



Führungsräder-Set Sterilon Flow 72W  
weiß glanz (243653)

Erstellungsdatum der Karte: 22 Juli 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 339/2023