UV-C STERILON FLOW 72W MONO

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	72
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Schutzklasse:	I
Material Gehäuse:	pulverbeschichteter Kohlenstoffstahl
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	724/160/160
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	löste sich
Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja
Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:	60

CHARAKTERISTIK

Die UV-C STERILON FLOW 72W MONO Durchflussleuchten, die ultraviolettes Licht (UV-C) verwenden, sind eines der wirksamsten Geräte, die Viren, Bakterien, Pilze aus der Umwelt sowie DNA und RNA von jeglichen Mikroorganismen, die der Belichtung ausgesetzt werden, beseitigen können.

ANWENDUNGSBEREICHE

Leuchten empfohlen für den Einsatz in Geschäftsobjekten (Frisörsalons, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Einheiten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.

UV-C STERILON FLOW 72W MONO

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	240515
Kategorietyp:	desinfektionsleuchten gegen Viren und Bakterien
Produktlinie:	UV-C STERILON
Lichtquelle:	UV-C
Leistung [W]:	72
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Schutzklasse:	I
Austauschbare Lichtquelle:	ja
Material Gehäuse:	pulverbeschichteter Kohlenstoffstahl
Farbe Gehäuse:	weiss
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	724/160/160
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	löste sich
Version:	Einzelfunktion
Steckertyp:	UNI-SCHUKO
Kabellänge [m]:	3
Schalter:	ja
Gesamtleistungsaufnahme [W]:	82
UV-C-Wellenlänge [nm]:	253.70
Staubfilter:	ja
Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja
Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:	60
Arbeitszeitzähler:	ja
HEPA-Filterhalter:	ja

Luftstrom [m3 / h]:	110
Lichtart:	UV-C ultraviolett
Schutz gegen Öffnen:	ja
Lebensdauer der UV-C-Strahlungsquelle [h]:	9000
Geräuschintensität [dB]:	41
Internes Element, das UV-C-Strahlung emittiert [W]:	2x36
EAN:	5905963240515
Frequenz:	50 - 60
Lichtausbeute [lm/W]:	2.40
Lichfarbe:	violett
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	9000
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 to bis +45
Steuerung:	nein
Master Slave:	nein
Durch- verdrahtung:	nein
Schutzart:	nein
Menge im Karton [Stück]:	1
Menge auf der Palette [Stück]:	28
Eigengewicht [kg]:	7.150
Bruttogewicht [kg]:	7.780
Garantie [Jahre]:	2
CE-Zertifikat:	339/2023
PZH-Zertifikat:	B-BK-60112-0228-2025
Anleitung:	Download PDF

UV-C STERILON FLOW 72W MONO

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
WL36500	PL-L UV-C 36W 2G11 OSR Leuchtstofflampe
240478	Wandhalterung STERILON FLOW MONO
243653	Führungsräder-Set Sterilon Flow 72W weiß glanz
WSAW347	WSAW347 - SterilOn Lüfterstaubfilter 115x115 PPM 30 1pkg=3St
244339	Set mit 5 x Sterilon AIR G1 3x127x135mm Vorfilter



Führungsräder-Set Sterilon Flow 72W
weiß glanz (243653)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 339/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl