UV-C STERILON HEPA

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



CHARAKTERISTIK

Durchflusslampen UV-C STERILON HEPA sind dank der Verwendung von ultraviolettem Licht (UV-C) eines der wirksamsten Geräte (99,9 %) für die Beseitigung von Viren, Bakterien und Pilzen aus der Umgebung, auf eine in Anwesenheit von Menschen und Tieren sichere Weise.

Regulierung des Luftdurchflusses (Geräuschpegel):

25% Lüfterleistung = ~70 m3/h (~38dB) 50% Lüfterleistung = ~90 m3/h (~44dB) 75% Lüfterleistung = ~110 m3/h (~48dB) 100% Lüfterleistung = ~200 m3/h (~51,5dB)

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchten werden für den Einsatz in Dienstleistungsobjekten (Frisör-, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Restaurants, Objekten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.

TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]: 216

Versorgungsspannung [V]: 220 - 240

Schutzklasse:

Material Gehäuse: pulverbeschichteter Kohlenstoffstahl

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 724/260/260

IP-Schutzart: IP20

Montage: löste sich

Strömungsluftdesinfektionsfunktion: ja

Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:

300



UV-C STERILON HEPA

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	245985
Kategorietyp:	desinfektionsleuchten gegen Viren und Bakterien
Produktlinie:	UV-C STERILON
Lichtquelle:	UV-C
Leistung [W]:	216
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240
Schutzklasse:	T
Austauschbare Lichtquelle:	ja
Material Gehäuse:	pulverbeschichteter Kohlenstoffstahl
Farbe Gehäuse:	weiß-silber
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	724/260/260
IP-Schutzart:	IP20
Montage:	löste sich
Version:	Luftreiniger, Kohlefilter
Steckertyp:	UNI-SCHUKO
Kabellänge [m]:	3
Schalter:	ja
Gesamtleistungsaufnahme [W]:	220
UV-C-Wellenlänge [nm]:	253.70
Staubfilter:	ja
Strömungsluftdesinfektionsfunktion:	ja
Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:	300
Arbeitszeitzähler:	ja
HEPA-Filterhalter:	ja
Luftstrom [m3 / h]:	200

Lichtart:	UV-C ultraviolett	
Schutz gegen Öffnen:	ja	
Lebensdauer der UV-C-Strahlungsquelle [h]:	9000	
Geräuschintensität [dB]:	51.50	
ECO-Modus-Einstellung:	ja	
Internes Element, das UV-C-Strahlung emittiert [W]:	6x36	
EAN:	5905963245985	
Frequenz:	50 - 60	
Lichtausbeute [lm/W]:	7.20	
Lichfarbe:	violett	
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	9000	
Betriebstemperatur [°C]:	von -20 to bis +45	
Steuerung:	ja	
Master Slave:	nein	
Durch- verdrahtung:	nein	
Schutzart:	nein	
Menge im Karton [Stück]:	1	
Menge auf der Palette [Stück]:	8	
Eigengewicht [kg]:	15.720	
Bruttogewicht [kg]:	16.750	
Energiesparmodus:	ja	
Garantie [Jahre]:	2	
CE-Zertifikat:	326/2023	
PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0210/21	
Anleitung:	Download PDF	



UV-C STERILON HEPA

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name	
WL36500	PL-L UV-C 36W 2G11 OSR Leuchtstofflampe	
244315	HEPA H13 + CARBON-Filter	

Erstellungsdatum der Karte: 08 März 2022

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.





Seite 3/3