

# UV-C STERILON HEPA

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Leistung [W]:</b>	216
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220 - 240
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Material Gehäuse:</b>	Kohlenstoffstahl
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	724/260/260
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>Montage:</b>	löste sich
<b>Strömungsluftdesinfektionsfunktion:</b>	ja
<b>Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:</b>	300

## CHARAKTERISTIK

Durchflusslampen UV-C STERILON HEPA sind dank der Verwendung von ultraviolettem Licht (UV-C) eines der wirksamsten Geräte (99,9 %) für die Beseitigung von Viren, Bakterien und Pilzen aus der Umgebung, auf eine in Anwesenheit von Menschen und Tieren sichere Weise.

Regulierung des Luftdurchflusses (Geräuschpegel):

25% Lüfterleistung = ~70 m3/h (~38dB)

50% Lüfterleistung = ~90 m3/h (~44dB)

75% Lüfterleistung = ~110 m3/h (~48dB)

100% Lüfterleistung = ~200 m3/h (~51,5dB)

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchten werden für den Einsatz in Dienstleistungsobjekten (Frisör-, Kosmetik- und Manicure-Salons), Gesundheitseinrichtungen, Hotels, Restaurants, Objekten der öffentlichen Verwaltung, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen.

# UV-C STERILON HEPA

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	245985	<b>Lichtart:</b>	UV-C ultraviolett
<b>Kategorietyyp:</b>	desinfektionsleuchten gegen Viren und Bakterien	<b>Schutz gegen Öffnen:</b>	ja
<b>Produktlinie:</b>	UV-C STERILON	<b>ECO-Modus-Einstellung:</b>	ja
<b>Lichtquelle:</b>	UV-C	<b>Geräuschintensität [dB]:</b>	51.50
<b>Leistung [W]:</b>	216	<b>Internes Element, das UV-C-Strahlung emittiert [W]:</b>	6x36
<b>Lebensdauer der UV-C-Strahlungsquelle [h]:</b>	9000	<b>EAN:</b>	5905963245985
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220 - 240	<b>Frequenz:</b>	50 - 60
<b>Schutzklasse:</b>	I	<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	7.20
<b>Austauschbare Lichtquelle:</b>	ja	<b>Lichfarbe:</b>	violett
<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiß/silber	<b>Lebensdauer LED L70B50 [h]:</b>	9000
<b>Material Gehäuse:</b>	Kohlenstoffstahl	<b>Betriebstemperatur [°C]:</b>	von -20 to bis +45
<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	724/260/260	<b>Arbeits- modus:</b>	nein
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20	<b>Steuerung:</b>	ja
<b>Montage:</b>	löste sich	<b>Master Slave:</b>	nein
<b>Steckertyp:</b>	UNI-SCHUKO	<b>Durch- verdrahtung:</b>	nein
<b>Version:</b>	Luftreiniger, Kohlefilter	<b>Schutzart:</b>	nein
<b>Kabellänge [m]:</b>	3	<b>Menge im Karton [Stück]:</b>	1
<b>Schalter:</b>	ja	<b>Menge auf der Palette [Stück]:</b>	8
<b>Gesamtleistungsaufnahme [W]:</b>	220	<b>Eigengewicht [kg]:</b>	15.720
<b>UV-C-Wellenlänge [nm]:</b>	253.70	<b>Bruttogewicht [kg]:</b>	16.750
<b>Staubfilter:</b>	ja	<b>Energiesparmodus:</b>	ja
<b>Strömungsluftdesinfektionsfunktion:</b>	ja	<b>Garantie [Jahre]:</b>	2
<b>Max. Kubatur des desinfizierten Raumes [m3]:</b>	300	<b>CE-Zertifikat:</b>	<a href="#">326/2023</a>
<b>Arbeitszeitähler:</b>	ja	<b>PZH-Zertifikat:</b>	<a href="#">B-BK-60212-0210/21</a>
<b>HEPA-Filterhalter:</b>	ja	<b>Anleitung:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Luftstrom [m3 / h]:</b>	200		

# UV-C STERILON HEPA

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄTLICH

index	Name
WL36500	PL-L UV-C 36W 2G11 OSR Leuchtstofflampe
244315	HEPA H13 + CARBON-Filter

Erstellungsdatum der Karte: 08 März 2022

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 326/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl