

CROP FUTURE LED

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED
Nennleistung der Leuchte [W]*:	4
Lichtstrom [lm]*:	400
Farbtemperatur [K]:	6500
Material Diffusor:	ABS
Typ Diffusor:	transparent
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	255/58/45

CHARAKTERISTIK

Die LED-Handleuchte ist ein Vorschlag für Menschen, die in einer Autowerkstatt, einem mobilen Servicecenter, einer Garage oder auf einer Baustelle arbeiten. Von der Funktionalität der LED-Handleuchte profitieren Profis und Heimwerker gleichermaßen - alle, für die eine gute Beleuchtung bei der Arbeit oder beim Hobby wichtig ist. Die Leuchte zeichnet sich durch eine hohe Lebensdauer, einen starken Lichtstrahl und eine lange Betriebsdauer aus, die es Ihnen ermöglicht, sich auf Ihre Aufgabe zu konzentrieren. Gleichzeitig ist das ausgestrahlte Licht angenehm für die Augen, und die energiesparende LED-Technologie selbst.

- Lichtquelle: 4 W COB LED + 4 W SMD LED (oben)
- Leuchtzeit: 400 lm - 3,5 h, 120 lm - 10 h
- Schutzklasse III
- Das Set enthält ein 1,5 m langes microUSB-Kabel
- Dichtheitsgrad: IP54
- Abmessungen: 255x58x45 mm
- Gewicht: 110 g
- Batterie Li-ion 3,7 V 2600mAh
- Ladezeit: 3h
- Magnet auf der Lampenunterseite

ANWENDUNGSBEREICHE

Sie wird als Arbeitsleuchte zur Beleuchtung von Arbeitsplatz, Werkstatt oder Garage eingesetzt.

CROP FUTURE LED

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	608599	Farbe Diffusor:	transparent
EAN:	5905963608599	Material Gehäuse:	ABS
Lichtquelle:	LED	Farbe Gehäuse:	grau
Nennleistung der Leuchte [W]:	4	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	255/58/45
Lichtstrom [lm]:	400	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Farbtemperatur [K]:	6500	IP-Schutzart:	IP54
Farb- wiedergabe- index:	80	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Akku:	3.7V 2600mAh Li-ion	Eigengewicht [kg]:	0.310
Batteriekapazität [mAh]:	2600	CE-Zertifikat:	278/2023
Überspannungsschutz [kV]:	2	Garantie [Jahre]:	2
Material Diffusor:	ABS	Anleitung:	Download PDF
Typ Diffusor:	transparent		

Erstellungsdatum der Karte: 10 März 2022

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 278/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl