

CROP FUTURE LED

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	LED
Puissance nominale du luminaire [W]*:	4
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	400
Température de couleur [K]:	6500
Matériau du diffuseur:	ABS
Type de diffuseur:	transparent
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	255/58/45

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire manuel à LED est une proposition pour les personnes travaillant dans un atelier automobile, un centre de service mobile, un garage ou sur un chantier de construction. Les professionnels et les bricoleurs profiteront de la fonctionnalité du luminaire manuel à LED - tous ceux pour qui un bon éclairage est important pendant le travail ou les loisirs. Le luminaire se caractérise par une grande durabilité, un faisceau lumineux puissant et une longue durée de fonctionnement, ce qui vous permet de vous concentrer sur votre tâche. En même temps, la lumière émise est agréable pour les yeux, et la technologie LED à économie d'énergie elle-même.

- Source lumineuse: 4 W COB LED + 4 W SMD LED (au-dessus)
- Durée d'éclairage: 400 lm - 3,5 h, 120 lm - 10 h
- Classe de protection III
- L'ensemble comprend un câble microUSB de 1,5 m
- Classe de protection contre les intrusions: IP54
- Dimensions: 255x58x45 mm
- Poids: 110 g
- Batterie Li-ion 3,7V 2600 mAh
- Temps de charge: 3 h
- Aimant sur le dessous de la lampe

APPLICATION

Il est utilisé comme luminaire de travail pour l'éclairage du lieu de travail, de l'atelier ou du garage.

CROP FUTURE LED

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	608599	Couleur du diffuseur:	transparent
EAN:	5905963608599	Matériau du corps:	ABS
Source de lumière:	LED	Couleur du corps:	gris
Puissance nominale du luminaire [W]:	4	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	255/58/45
Flux lumineux du luminaire [lm]:	400	Résistance aux chocs:	IK07
Température de couleur [K]:	6500	Degré d'étanchéité:	IP54
Indice de rendu des couleurs (Ra):	80	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Type de batterie:	3.7V 2600mAh Li-ion	Poids net [kg]:	0.310
Capacité de la batterie [mAh]:	2600	Certificat CE:	278/2023
Protection contre les surtensions [kV]:	2	Garantie [ans]:	2
Matériau du diffuseur:	ABS	Instructions d'installation:	Download PDF
Type de diffuseur:	transparent		

Date de création de la carte: 10 mars 2022

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 278/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2