

MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W) BAT. 18V 2AH

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|--------------------|
| Stopień szczelności: | IP20 |
| Odporność na uderzenia: | IK09 |
| Moc nominalna [W]: | 20 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 18 |
| Klasa ochronności: | III |
| Materiał korpusu: | PP |
| Kolor korpusu: | szary |
| Materiał klosza: | PC |
| Rodzaj klosza: | matryca soczewkowa |

CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Wykonany z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Mniejszy rozmiar i kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest wygodniejszy w transporcie. Wyposażony we włącznik z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego. Istnieje możliwość montażu na statywie Future Stand, znacząco zwiększając zakres i komfort użytkowania. MAGNUM BATTERY XS dostępny jest również w zestawie z pojemnym, markowym i wytrzymałym akumulatorem i ładowarką. Akumulator kompatybilny z innymi urządzeniami marki Bosch. Urządzenie posiada sygnalizację rozładowania akumulatora.

Tryby działania przy pracy akumulatorowej:

dla Baterii 2Ah:

200 lm, czas pracy: 900 min

750 lm, czas pracy: 300 min

1500 lm, czas pracy: 150 min

2300 lm, czas pracy: 90 min

dla Baterii 5Ah:

200 lm, czas pracy: 2250 min

750 lm, czas pracy: 750 min

1500 lm, czas pracy: 375 min

2300 lm, czas pracy: 225 min

ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie jako lampa robocza do oświetlania miejsca pracy, warsztatu czy garażu.

MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W) BAT. 18V 2AH

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|
| Moc nominalna [W]: | 20 | Kolor korpusu: | szary |
| Indeks: | 249303 | Kąt świecenia [°]: | 45 |
| Źródło światła: | moduł LED | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 205/212/124 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 | Odporność na uderzenia: | IK09 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 2300 | Stopień szczelności: | IP20 |
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 22 | Materiał optyki: | PC |
| Włącznik: | 1 | Waga netto [kg]: | 0.820 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 18 | SDCM: | ≤ 3 |
| Rodzaj akumulatora: | Bosch 18V | Klasa ETIM: | EC000346 |
| Pojemność akumulatora [mAh]: | 2 | Żywotność LED L80B20 [h]: | 85000 |
| Klasa ochrony: | III | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko) |
| Akcesoria w komplecie: | 2 x akumulator Bosch 2Ah | Wymiary kartonu zbiorczego (W/S/G) [mm]: | 1190/790/980 |
| Materiał klosza: | PC | Akcesoria dodatkowe: | stojak 000737 |
| Rodzaj klosza: | matryca soczewkowa | Gwarancja [lata]: | 3 |
| Materiał korpusu: | PP | Certyfikat CE: | 114/2023 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Instrukcja: | Download PDF |

MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W) BAT. 18V 2AH

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa |
|--------|---|
| 000737 | Stojak Future Stand z systemem Click Head |
| 249150 | BATERIA BOSCH 18V 2Ah |
| 249167 | BATERIA BOSCH 18V 5Ah |
| 249174 | ŁADOWARKA BOSCH EU 18V 2Ah/5Ah |
| 249181 | ŁADOWARKA BOSCH UK 18V 2Ah/5Ah |



Stojak Future Stand z systemem Click Head (000737)

Data utworzenia karty: 12 stycznia 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:114/2023