

# MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W) BAT. 18V 2AH

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK09
<b>Moc nominalna [W]:</b>	20
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	18
<b>Klasa ochronności:</b>	III
<b>Materiał korpusu:</b>	PP
<b>Kolor korpusu:</b>	szary
<b>Materiał klosza:</b>	PC
<b>Rodzaj klosza:</b>	matryca soczewkowa

## CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Wykonany z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Mniejszy rozmiar i kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest wygodniejszy w transporcie. Wyposażony we włącznik z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego. Istnieje możliwość montażu na statywie Future Stand, znacząco zwiększając zakres i komfort użytkowania. MAGNUM BATTERY XS dostępny jest również w zestawie z pojemnym, markowym i wytrzymałym akumulatorem i ładowarką. Akumulator kompatybilny z innymi urządzeniami marki Bosch. Urządzenie posiada sygnalizację rozładowania akumulatora.

Tryby działania przy pracy akumulatorowej:

dla Baterii 2Ah:

200 lm, czas pracy: 900 min

750 lm, czas pracy: 300 min

1500 lm, czas pracy: 150 min

2300 lm, czas pracy: 90 min

dla Baterii 5Ah:

200 lm, czas pracy: 2250 min

750 lm, czas pracy: 750 min

1500 lm, czas pracy: 375 min

2300 lm, czas pracy: 225 min

## ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie jako lampa robocza do oświetlenia miejsca pracy, warsztatu czy garażu.

# MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W) BAT. 18V 2AH

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	20	Kolor korpusu:	szary
Indeks:	249303	Kąt świecenia [°]:	45
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	205/212/124
Temperatura barwowa [K]:	4000	Odporność na uderzenia:	IK09
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2300	Stopień szczelności:	IP20
Moc znamionowa oprawy [W]:	22	Materiał optyki:	PC
Włącznik:	tak	Waga netto [kg]:	0.820
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	18	SDCM:	≤ 3
Rodzaj akumulatora:	Bosch 18V	Klasa ETIM:	EC000346
Pojemność akumulatora [mAh]:	2	Żywotność LED L80B20 [h]:	85000
Klasa ochrony:	III	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Akcesoria w komplecie:	2 x akumulator Bosch 2Ah	Wymiary kartonu zbiorczego (W/S/G) [mm]:	1190/790/980
Materiał klosza:	PC	Akcesoria dodatkowe:	stojak 000737
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa	Gwarancja [lata]:	3
Materiał korpusu:	PP	Certyfikat CE:	<a href="#">114/2023</a>
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>

# MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W) BAT. 18V 2AH

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
000737	Stojak Future Stand z systemem Click Head
249150	BATERIA BOSCH 18V 2Ah
249167	BATERIA BOSCH 18V 5Ah
249174	ŁADOWARKA BOSCH EU 18V 2Ah/5Ah
249181	ŁADOWARKA BOSCH UK 18V 2Ah/5Ah



Stojak Future Stand z systemem Click Head (000737)

Data utworzenia karty: 12 stycznia 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:114/2023