MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W) BAT. 18V 2AH

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	249303
IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Leistung [W]:	20
Farbtemperatur [K]:	4000
Versorgungsspannung [V]:	18
Schutzklasse:	III
Material Gehäuse:	PP
Farbe Gehäuse:	grau
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Kompakter und leichter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP). Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat (PC) lässt bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Die kleinere Größe und das kompakte Design machen den Transport bequem. Er besitzt einen beweglichen Arm mit mehreren Einstellungen, der gleichzeitig einen Haken darstellt. Er ist mit einem Schalter mit 4-stufiger Regulierung des Lichtstroms ausgestattet. Montagemöglichkeit am Future Stand Stativ, mit wesentlicher Erweiterung der Reichweite und des Benutzerkomforts. MAGNUM BATTERY XS ist auch in einem Set mit einem geräumigen, langlebigen Marken-Akku sowie einem Ladegerät erhältlich. Der Akku ist kompatibel mit anderen Geräten der Marke Bosch.
Akkuversion:
Arbeitsmodi im Akkubetrieb:
2Ah Akku:
200 lm, Arbeitszeit: 900 min
750 lm, Arbeitszeit: 300 min
1500 lm, Arbeitszeit: 150 min
2300 lm, Arbeitszeit: 90 min
5Ah Akku:
200 lm, Arbeitszeit: 2250 min
750 lm, Arbeitszeit: 750 min
1500 lm, Arbeitszeit: 375 min
2300 lm, Arbeitszeit: 225 min

ANWENDUNGSBEREICHE

Wird als Arbeitsleuchte verwendet, um den Arbeitsplatz, die Werkstatt und die Garage zu beleuchten.

MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W) BAT. 18V 2AH

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	249303
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	20
Nennleistung der Leuchte [W]:	22
Farbtemperatur [K]:	4000
Versorgungsspannung [V]:	18
Schutzklasse:	III
Batteriekapazität [mAh]:	2
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	Linsenmatrix
Material Gehäuse:	PP
Farbe Gehäuse:	grau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	205/212/124
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
IP-Schutzart:	IP20
Schalter:	ja
Eigengewicht [kg]:	0.820
Lichtstrom [lm]:	2300
Energieeffizienzklasse:	E
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80

SDCM:	3
Abstrahl- winkel [°]:	45
Akku:	Bosch 18V
Farbe Diffusor:	transparent
Material Optik:	PC
Optik:	Linse
Garantie [Jahre]:	3
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	140000
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	85000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Verteilungstyp:	lambertsch
ETIM klasse:	EC000346
Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]:	1190/790/980
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör Enthalten:	2 x 2Ah Akku Bosch
Zusätzliches Zubehör:	Stativ 000737
Garantie [Jahren]:	3
CE-Zertifikat:	114/2023
Anleitung:	Download PDF

MAGNUM BATTERY XS 2300LM 840 45ST. III KL. 4000K (22W) BAT. 18V 2AH

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
000737	FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System
249150	BATTERIE BOSCH 18V 2Ah
249167	BATTERIE BOSCH 18V 5Ah
249174	Batterieladegerät BOSCH EU 18V 2Ah/5Ah
249181	Batterieladegerät BOSCH UK 18V 2Ah/5Ah



FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System (000737)

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 114/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl