MAGNUM BATTERY M 4050LM 840 IIIKL. 4000K (32W) BAT. 18V 2AH

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	249327
IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	30
Farbtemperatur [K]:	4000
Lichtstrom [lm]*:	4050
Versorgungsspannung [V]:	18
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	III
Material Gehäuse:	PP

CHARAKTERISTIK

Kompakter und leichter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP). Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat (PC) lässt bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Die kleinere Größe und das kompakte Design machen den Transport bequem. Er besitzt einen beweglichen Arm mit mehreren Einstellungen, der gleichzeitig einen Haken darstellt. Er ist mit einem Schalter mit 4-stufiger Regulierung des Lichtstroms ausgestattet. Montagemöglichkeit am Future Stand Stativ, mit wesentlicher Erweiterung der Reichweite und des Benutzerkomforts. MAGNUM BATTERY M ist auch in einem Set mit einem geräumigen, langlebigen Marken-Akku sowie einem Ladegerät erhältlich. Der Akku ist kompatibel mit anderen Geräten der Marke Bosch.
Akkuversion:
Arbeitsmodi im Akkubetrieb:
2Ah Akku:
500 lm, Arbeitszeit: 9 Std
1850 lm, Arbeitszeit: 2 Std 30 min
1500 lm, Arbeitszeit: 1 Std 30 min
4050 lm, Arbeitszeit: 1 Std
5Ah Akku:
500 lm, Arbeitszeit: 23 Std
1850 lm, Arbeitszeit: 6 Std
1500 lm, Arbeitszeit: 4 Std
4050 lm, Arbeitszeit: 2 Std 30 min

ANWENDUNGSBEREICHE

Wird als Arbeitsleuchte verwendet, um den Arbeitsplatz, die Werkstatt und die Garage zu beleuchten.

MAGNUM BATTERY M 4050LM 840 IIIKL. 4000K (32W) BAT. 18V 2AH

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	249327
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	30
Nennleistung der Leuchte [W]:	32.50
Farbtemperatur [K]:	4000
Lichtstrom [lm]:	4050
Versorgungsspannung [V]:	18
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	III
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Abstrahl- winkel [°]:	120
Akku:	Bosch 18V
Batteriekapazität [mAh]:	2
Material Diffusor:	PC
Farbe Diffusor:	transparent
Material Optik:	PC
Material Gehäuse:	PP

Farbe Gehäuse:	grau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	205/400/82
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
IP-Schutzart:	IP20
Eigengewicht [kg]:	1.670
Garantie [Jahre]:	3
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	140000
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	85000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Verteilungstyp:	lambertsch
Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]:	1190/790/980
Zubehör Enthalten:	1 x 2Ah Akku Bosch; Stativ 2m mit CLICK-Funktion
Zusätzliches Zubehör:	Stativ 000737
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
ETIM klasse:	EC000346
Garantie [Jahren]:	3
CE-Zertifikat:	116/2023
Anleitung:	Download PDF

MAGNUM BATTERY M 4050LM 840 IIIKL. 4000K (32W) BAT. 18V 2AH

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
000737	FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System
249150	BATTERIE BOSCH 18V 2Ah
249167	BATTERIE BOSCH 18V 5Ah
249174	Batterieladegerät BOSCH EU 18V 2Ah/5Ah
249181	Batterieladegerät BOSCH UK 18V 2Ah/5Ah



FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System (000737)

Erstellungsdatum der Karte: 26 September 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 116/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl