

# MAGNUM BATTERY M 4050LM 840 I CL 4000K (32W) BAT. 18V 2AH

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Référence:                           | 249334 |
| Degré d'étanchéité:                  | IP20   |
| Résistance aux chocs:                | IK10   |
| Puissance nominale [W]:              | 30     |
| Température de couleur [K]:          | 4000   |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:    | 4050   |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 18     |
| Classe énergétique:                  | D      |
| Classe de protection:                | III    |
| Matériau du corps:                   | PP     |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un projecteur à LED compact à usage professionnel. Il garantit un éclairage directionnel uniforme et stable. Fabriqué en polypropylène résistant aux chocs (PP). Le diffuseur anti-éblouissement fait de polycarbonate (PC) laisse passer jusqu'à 80 % de la lumière émise par les LED. Sa petite taille et sa conception compacte le rendent plus confortable à transporter. Équipé d'un interrupteur à 4 niveaux de contrôle du flux lumineux. Il peut être monté sur un trépied Future Stand, ce qui augmente considérablement la portée et le confort d'utilisation. MAGNUM BATTERY M est disponible avec une batterie capacitive de marque et durable, et un chargeur. La batterie est compatible avec les autres appareils de marque Bosch. Le dispositif est muni d'une signalisation de décharge de la batterie.

Modes de fonctionnement des batteries:

pour la batterie 2Ah:

500 lm, durée de fonctionnement: 9h  
1850 lm, durée de fonctionnement: 2h 30min  
2750 lm, durée de fonctionnement: 1h 30min  
4050 lm, durée de fonctionnement: 1h

pour la batterie 5Ah:

500 lm, durée de fonctionnement: 23h  
1850 lm, durée de fonctionnement: 6h  
2750 lm, durée de fonctionnement: 4h  
4050 lm, durée de fonctionnement: 2h 30 min

## APPLICATION

Il est utilisé comme luminaire de travail pour éclairer le poste de travail, l'atelier ou le garage.

# MAGNUM BATTERY M 4050LM 840 I CL 4000K (32W) BAT. 18V 2AH

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|                                      |             |  |  |
|--------------------------------------|-------------|--|--|
| Puissance nominale [W]:              | 30          | Couleur du corps:                                    | gris   |
| Référence:                           | 249334      | Dimensions (H/L/P/S) [mm]:                           | 205/400/82   |
| Source de lumière:                   | Module LED  | Résistance aux chocs:                                | IK10   |
| Température de couleur [K]:          | 4000        | Degré d'étanchéité:                                  | IP20   |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:     | 4050        | Accessoires inclus:                                  | 1 x 2Ah batterie;<br>chargeur GAL 18V-40;<br>support 2 fonction<br>CLICK |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 32.50       | Poids net [kg]:                                      | 1.670  |
| Type de batterie:                    | Bosch 18V   | Garantie [ans]:                                      | 3  |
| Capacité de la batterie [mAh]:       | 2           | Durée de vie de la LED L70B50 [h]:                   | 140000   |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 18          | Durée de vie de la LED L80B20 [h]:                   | 85000  |
| Classe énergétique:                  | D           | Durée de vie de la LED L90B10 [h]:                   | 42000  |
| Classe de protection:                | III         | Type de diffusion:                                   | de Lambert   |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):   | >80         | Dimensions de l'emballage multiple (H / L / P) [mm]: | 1190/790/980   |
| SDMC:                                | ≤ 3         | Accessoires supplémentaires:                         | Support 000737   |
| Angle d'éclairage [°]:               | 120         | Sécurité photobiologique:                            | groupe de risque 1<br>(faible risque)                                    |
| Matériau du diffuseur:               | PC          | Classe ETIM:   | EC000346   |
| Couleur du diffuseur:                | transparent | Garantie [années]:                                   | 3  |
| Matériel optique:                    | PC          | Certificat CE:                                       | <a href="#">116/2023</a>   |
| Matériau du corps:                   | PP          | Instructions d'installation:                         | <a href="#">Download PDF</a>   |

# MAGNUM BATTERY M 4050LM 840 I CL 4000K (32W) BAT. 18V 2AH

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM  |
|-----------|--|
| 000737    | FUTURE STAND Tripod avec système de tête à cliquer |
| 249150    | BATTERIE POUR MAGNUM FUTURE LED BOSCH 18V 2Ah      |
| 249167    | BATTERIE POUR MAGNUM FUTURE LED BOSCH 18V 5Ah      |
| 249174    | CHARGEUR DE BATTERIE BOSCH EU 18V 2Ah / 5Ah        |
| 249181    | CHARGEUR DE BATTERIE BOSCH UK 18V 2Ah / 5Ah        |



FUTURE STAND Tripod avec système de tête à cliquer (000737)

Date de création de la carte: 26 septembre 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr:116/2023