

# MAGNUM BATTERY M 4050LM 840 IIKL. 4000K (32W) BAT. 18V 2AH

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	249341
<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK10
<b>Moc nominalna [W]:</b>	30
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	4050
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	18
<b>Klasa energetyczna:</b>	D
<b>Klasa ochronności:</b>	III
<b>Materiał korpusu:</b>	PP

## CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Wykonany z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Mniejszy rozmiar i kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest wygodniejszy w transporcie. Wyposażony we włącznik z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego. Istnieje możliwość montażu na statywie Future Stand, znacząco zwiększając zakres i komfort użytkowania. MAGNUM BATTERY M dostępny jest również w zestawie z pojemnym, markowym i wytrzymałym akumulatorem i ładowarką. Akumulator kompatybilny z innymi urządzeniami marki Bosch. Urządzenie posiada sygnalizację rozładowania akumulatora.

Tryby działania przy pracy akumulatorowej:

dla Baterii 2Ah:  
500 lm, czas pracy: 9h  
1850 lm, czas pracy: 2h 30min  
2750 lm, czas pracy: 1h 30min  
4050 lm, czas pracy: 1h  
dla Baterii 5Ah:  
500 lm, czas pracy: 23h  
1850 lm, czas pracy: 6h  
2750 lm, czas pracy: 4h  
4050 lm, czas pracy: 2h 30min

## ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie jako lampa robocza do oświetlania miejsca pracy, warsztatu czy garażu.

# MAGNUM BATTERY M 4050LM 840 IIIKL. 4000K (32W) BAT. 18V 2AH

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

<b>Indeks:</b>	249341	<b>Kolor korpusu:</b>	szary
<b>Źródło światła:</b>	moduł LED	<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	205/400/82
<b>Moc nominalna [W]:</b>	30	<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK10
<b>Moc znamionowa oprawy [W]:</b>	32.50	<b>Stopień szczelności:</b>	IP20
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000	<b>Waga netto [kg]:</b>	1.670
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]:</b>	4050	<b>Moc źródła 0min [W]:</b>	30
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	18	<b>Żywotność LED L80B20 [h]:</b>	85000
<b>Klasa energetyczna:</b>	D	<b>Żywotność LED L90B10 [h]:</b>	42000
<b>Klasa ochronności:</b>	III	<b>Typ rozsyłu:</b>	lambertowski
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80	<b>Sprawność oprawy:</b>	0.81
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Wymiary kartonu zbiorczego (W/S/G) [mm]:</b>	1190/790/980
<b>Kąt świecenia [°]:</b>	120	<b>Akcesoria w komplecie:</b>	2 x akumulator 2Ah; stojak z funkcją CLICK
<b>Rodzaj akumulatora:</b>	Bosch 18V	<b>Akcesoria dodatkowe:</b>	stojak 000737
<b>Pojemność akumulatora [mAh]:</b>	2	<b>Bezpieczeństwo fotobiologiczne:</b>	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
<b>Materiał klosza:</b>	PC	<b>Klasa ETIM:</b>	EC000346
<b>Kolor klosza:</b>	transparentny	<b>Gwarancja [lata]:</b>	3
<b>Materiał optyki:</b>	PC	<b>Certyfikat CE:</b>	<a href="#">116/2023</a>
<b>Materiał korpusu:</b>	PP	<b>Instrukcja:</b>	<a href="#">Pobierz PDF</a>

# MAGNUM BATTERY M 4050LM 840 IIKL. 4000K (32W) BAT. 18V 2AH

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
000737	Stojak Future Stand z systemem Click Head
249150	BATERIA BOSCH 18V 2Ah
249167	BATERIA BOSCH 18V 5Ah
249174	ŁADOWARKA BOSCH EU 18V 2Ah/5Ah
249181	ŁADOWARKA BOSCH UK 18V 2Ah/5Ah



Stojak Future Stand z systemem Click Head (000737)

Data utworzenia karty: 26 wrzesień 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:116/2023