

# MAGNUM BATTERY M 4050LM 840 IIIKL. 4000K (32W) BAT. 18V 2AH

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	249341
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK10
<b>Leistung [W]:</b>	30
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	4050
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	18
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Material Gehäuse:</b>	PP

## CHARAKTERISTIK

Kompakter und leichter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP). Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat (PC) lässt bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Die kleinere Größe und das kompakte Design machen den Transport bequem. Er besitzt einen beweglichen Arm mit mehreren Einstellungen, der gleichzeitig einen Haken darstellt. Er ist mit einem Schalter mit 4-stufiger Regulierung des Lichtstroms ausgestattet. Montagemöglichkeit am Future Stand Stativ, mit wesentlicher Erweiterung der Reichweite und des Benutzerkomforts. MAGNUM BATTERY M ist auch in einem Set mit einem geräumigen, langlebigen Marken-Akku sowie einem Ladegerät erhältlich. Der Akku ist kompatibel mit anderen Geräten der Marke Bosch.

Akkuversion:

Arbeitsmodi im Akkubetrieb:

2Ah Akku:

500 lm, Arbeitszeit: 9 Std

1850 lm, Arbeitszeit: 2 Std 30 min

1500 lm, Arbeitszeit: 1 Std 30 min

4050 lm, Arbeitszeit: 1 Std

5Ah Akku:

500 lm, Arbeitszeit: 23 Std

1850 lm, Arbeitszeit: 6 Std

1500 lm, Arbeitszeit: 4 Std

4050 lm, Arbeitszeit: 2 Std 30 min

## ANWENDUNGSBEREICHE

Wird als Arbeitsleuchte verwendet, um den Arbeitsplatz, die Werkstatt und die Garage zu beleuchten.

# MAGNUM BATTERY M 4050LM 840 IIIKL. 4000K (32W) BAT. 18V 2AH

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	249341	<b>Farbe Gehäuse:</b>	grau
<b>Lichtquelle:</b>	LED modul	<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	205/400/82
<b>Leistung [W]:</b>	30	<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK10
<b>Nennleistung der Leuchte [W]:</b>	32.50	<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000	<b>Eigengewicht [kg]:</b>	1.670
<b>Lichtstrom [lm]:</b>	4050	<b>Garantie [Jahre]:</b>	3
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	18	<b>Lebensdauer LED L70B50 [h]:</b>	140000
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	D	<b>Lebensdauer LED L80B20 [h]:</b>	85000
<b>Schutzklasse:</b>	III	<b>Lebensdauer LED L90B10 [h]:</b>	42000
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80	<b>Verteilungstyp:</b>	lambertsch
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Abmessungen der Großbox (H/B/D) [mm]:</b>	1190/790/980
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	120	<b>Zubehör Enthalten:</b>	2 x 2Ah Akku; Stativ mit CLICK-Funktion
<b>Akku:</b>	Bosch 18V	<b>Zusätzliches Zubehör:</b>	Stativ 000737
<b>Batteriekapazität [mAh]:</b>	2	<b>Photobiologische Sicherheit:</b>	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
<b>Material Diffusor:</b>	PC	<b>ETIM klasse:</b>	EC000346
<b>Farbe Diffusor:</b>	transparent	<b>Garantie [Jahren]:</b>	3
<b>Material Optik:</b>	PC	<b>CE-Zertifikat:</b>	<a href="#">116/2023</a>
<b>Material Gehäuse:</b>	PP	<b>Anleitung:</b>	<a href="#">Download PDF</a>

# MAGNUM BATTERY M 4050LM 840 IIIKL. 4000K (32W) BAT. 18V 2AH

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
000737	FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System
249150	BATTERIE BOSCH 18V 2Ah
249167	BATTERIE BOSCH 18V 5Ah
249174	Batterieladegerät BOSCH EU 18V 2Ah/5Ah
249181	Batterieladegerät BOSCH UK 18V 2Ah/5Ah



FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System (000737)

Erstellungsdatum der Karte: 26 September 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 116/2023