MAGNUM BATTERY M 4050LM 840 I CL 4000K (32W) BAT. 18V 2AH

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	249358
Degré d'étanchéité:	IP20
Résistance aux chocs:	IK10
Puissance nominale [W]:	30
Température de couleur [K]:	4000
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4050
Tension d'alimentation nominale [V]:	18
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	III
Matériau du corps:	PP

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Un projecteur à LED compact à usage professionnel. Il garantit un éclairage directionnel uniforme et stable. Fabriqué en polypropylène résistant aux chocs (PP). Le diffuseur anti-éblouissement fait de polycarbonate (PC) laisse passer jusqu'à 80 % de la lumière émise par les LED. Sa petite taille et sa conception compacte le rendent plus confortable à transporter. Équipé d'un interrupteur à 4 niveaux de contrôle du flux lumineux. Il peut être monté sur un trépied Future Stand, ce qui augmente considérablement la portée et le confort d'utilisation. MAGNUM BATTERY M est disponible avec une batterie capacitive de marque et durable, et un chargeur. La batterie est compatible avec les autres appareils de marque Bosch. Le dispositif est muni d'une signalisation de décharge de la batterie.
Modes de fonctionnement des batteries:
pour la batterie 2Ah:
500 lm, durée de fonctionnement: 9h
1850 lm, durée de fonctionnement: 2h 30min
2750 lm, durée de fonctionnement: 1h 30min
4050 lm, durée de fonctionnement: 1h

pour la batterie 5Ah:
500 lm, durée de fonctionnement: 23h
1850 lm, durée de fonctionnement: 6h
2750 lm, durée de fonctionnement: 4h
4050 lm, durée de fonctionnement: 2h 30 min

APPLICATION

Il est utilisé comme luminaire de travail pour éclairer le poste de travail, l'atelier ou le garage.

MAGNUM BATTERY M 4050LM 840 I CL 4000K (32W) BAT. 18V 2AH

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	249358
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	30
Puissance nominale du luminaire [W]:	32.50
Température de couleur [K]:	4000
Flux lumineux du luminaire [lm]:	4050
Tension d'alimentation nominale [V]:	18
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	III
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Angle d'éclairage [°]:	120
Type de batterie:	Bosch 18V
Capacité de la batterie [mAh]:	2
Matériau du diffuseur:	PC
Couleur du diffuseur:	transparent
Matériel optique:	PC
Matériau du corps:	PP

Couleur du corps:	gris
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	205/400/82
Résistance aux chocs:	IK10
Degré d'étanchéité:	IP20
Poids net [kg]:	1.670
Garantie [ans]:	3
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	140000
Durée de vie de la LED L80B10 [h]:	85000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	42000
Type de diffusion:	de Lambert
Dimensions de l'emballage multiple (H / L / P) [mm]:	1190/790/980
Accessoires inclus:	2 x 2Ah batterie; chargeur GAL 18V-40; support 2 fonction CLICK
Accessoires supplémentaires:	Support 000737
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Classe ETIM:	EC000346
Garantie [années]:	3
Certificat CE:	116/2023
Instructions d'installation:	Download PDF

MAGNUM BATTERY M 4050LM 840 I CL 4000K (32W) BAT. 18V 2AH

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
000737	FUTURE STAND Tripod avec système de tête à cliquer
249150	BATTERIE POUR MAGNUM FUTURE LED BOSCH 18V 2Ah
249167	BATTERIE POUR MAGNUM FUTURE LED BOSCH 18V 5Ah
249174	CHARGEUR DE BATTERIE BOSCH EU 18V 2Ah / 5Ah
249181	CHARGEUR DE BATTERIE BOSCH UK 18V 2Ah / 5Ah



FUTURE STAND Tripod avec système de tête à cliquer (000737)

Date de création de la carte: 26 septembre 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 116/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl