

# MAGNUM BATTERY L 9250LM 840 IIIKL. 4000K (73W) BAT. 18V 2AH

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|   |        |
|---|--------|
| <b>Indeks:</b>                            | 249365 |
| <b>Stopień szczelności:</b>               | IP20   |
| <b>Odporność na uderzenia:</b>            | IK10   |
| <b>Moc nominalna [W]:</b>                 | 70     |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>           | 4000   |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>    | 9250   |
| <b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b> | 18     |
| <b>Klasa energetyczna:</b>                | D      |
| <b>Klasa ochronności:</b>                 | III    |
| <b>Materiał korpusu:</b>                  | PP     |

## CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy naświetlacz LED do zastosowań profesjonalnych. Zapewnia równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Wykonany z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP). Antyodblaskowy klosz wykonany z poliwęglanu (PC) przepuszcza do 80% światła emitowanego przez LED. Mniejszy rozmiar i kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest wygodniejszy w transporcie. Wyposażony we włącznik z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego. Istnieje możliwość montażu na statywie Future Stand, znacząco zwiększając zakres i komfort użytkowania. MAGNUM BATTERY L dostępny jest również w zestawie z pojemnym, markowym i wytrzymałym akumulatorem i ładowarką. Akumulator kompatybilny z innymi urządzeniami marki Bosch. Urządzenie posiada sygnalizację rozładowania akumulatora.

Tryby działania przy pracy akumulatorowej:

dla Baterii 2Ah:

1000 lm, czas pracy: 5h

3800 lm, czas pracy: 1h 15min

5650 lm, czas pracy: 45 min

9250 lm, czas pracy: 25 min

dla Baterii 5Ah:

1000 lm, czas pracy: 12h

3800 lm, czas pracy: 3h 20min

5650 lm, czas pracy: 2h

9250 lm, czas pracy: 1h 10min

## ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie jako lampa robocza do oświetlenia miejsca pracy, warsztatu czy garażu.

# MAGNUM BATTERY L 9250LM 840 IIIKL. 4000K (73W) BAT. 18V 2AH

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                    |               |                                 |  |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------|--|
| Moc nominalna [W]:                 | 70            | Kolor korpusu:                  | szary                                      |
| Indeks:                            | 249365        | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:         | 300/478/84                                 |
| Źródło światła:                    | moduł LED     | Odporność na uderzenia:         | IK10                                       |
| Temperatura barwowa [K]:           | 4000          | Stopień szczelności:            | IP20                                       |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:     | 9250          | Akcesoria w komplecie:          | 1 x akumulator 2Ah; stojak z funkcją CLICK |
| Moc znamionowa oprawy [W]:         | 73            | Waga netto [kg]:                | 2.400                                      |
| Rodzaj akumulatora:                | Bosch 18V     | Moc źródła 0min [W]:            | 70   |
| Pojemność akumulatora [mAh]:       | 2             | Żywotność LED L80B20 [h]:       | 85000                                      |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 18            | Żywotność LED L90B10 [h]:       | 42000                                      |
| Klasa energetyczna:                | D             | Typ rozsyłu:                    | lambertowski                               |
| Klasa ochrony:                     | III           | Sprawność oprawy:               | 0.81                                       |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):      | >80           | Bezpieczeństwo fotobiologiczne: | grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)             |
| SDCM:                              | ≤ 3           | Akcesoria dodatkowe:            | stojak 000737                              |
| Kąt świecenia [°]:                 | 120           | Klasa ETIM:                     | EC000346                                   |
| Materiał klosza:                   | PC            | Gwarancja [lata]:               | 3  |
| Kolor klosza:                      | transparentny | Certyfikat CE:                  | <a href="#">116/2023</a>                   |
| Materiał optyki:                   | PC            | Instrukcja:                     | <a href="#">Pobierz PDF</a>                |
| Materiał korpusu:                  | PP            |                                 |  |

# MAGNUM BATTERY L 9250LM 840 IIIKL. 4000K (73W) BAT. 18V 2AH

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks | Nazwa                                     |
|--------|---|
| 000737 | Stojak Future Stand z systemem Click Head |
| 249150 | BATERIA BOSCH 18V 2Ah                     |
| 249167 | BATERIA BOSCH 18V 5Ah                     |
| 249174 | ŁADOWARKA BOSCH EU 18V 2Ah/5Ah            |
| 249181 | ŁADOWARKA BOSCH UK 18V 2Ah/5Ah            |



Stojak Future Stand z systemem Click Head (000737)

Data utworzenia karty: 26 wrzesień 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:116/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl