## MAGNUM BATTERY L 9250LM 840 IIIKL. 4000K (73W) BAT. 18V 2AH

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE





### **TECHNISCHE PARAMETER**

Lichtquelle:	LED modul
IP-Schutzart:	IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Leistung [W]:	70
Farbtemperatur [K]:	4000
Lichtstrom [lm]*:	9250
Versorgungsspannung [V]:	18
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	III
Material Gehäuse:	PP

#### **CHARAKTERISTIK**

Kompakter und leichter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP). Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat (PC) lässt bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Die kleinere Größe und das kompakte Design machen den Transport bequem. Er besitzt einen beweglichen Arm mit mehreren Einstellungen, der gleichzeitig einen Haken darstellt. Er ist mit einem Schalter mit 4-stufiger Regulierung des Lichtstroms ausgestattet. Montagemöglichkeit am Future Stand Stativ, mit wesentlicher Erweiterung der Reichweite und des Benutzerkomforts. MAGNUM BATTERY L ist auch in einem Set mit einem geräumigen, langlebigen Marken-Akku sowie einem Ladegerät erhältlich. Der Akku ist kompatibel mit anderen Geräten der Marke

Akkuversion:

Arbeitsmodi im Akkubetrieb:

2Ah Akku:

1000 lm, Arbeitszeit: 5 Std 3800 lm, Arbeitszeit: 1 Std 15 min 5650 lm, Arbeitszeit: 45 min

9250 lm, Arbeitszeit: 25 min

5Ah Akkır

1000 lm, Arbeitszeit: 12 Std

3800 lm, Arbeitszeit: 3 Std 20 min

5650 lm, Arbeitszeit: 2 Std

9250 lm, Arbeitszeit: 1 Std 10 min

## **ANWENDUNGSBEREICHE**

Wird als Arbeitsleuchte verwendet, um den Arbeitsplatz, die Werkstatt und die Garage zu beleuchten.  $\$ 



# MAGNUM BATTERY L 9250LM 840 IIIKL. 4000K (73W) BAT. 18V 2AH

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	249372
Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	70
Nennleistung der Leuchte [W]:	73
Farbtemperatur [K]:	4000
Lichtstrom [Im]:	9250
Versorgungsspannung [V]:	18
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	III
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	3
Abstrahl- winkel [°]:	120
Akku:	Bosch 18V
Batteriekapazität [mAh]:	2
Material Diffusor:	PC
Farbe Diffusor:	transparent
Material Optik:	PC
Material Gehäuse:	PP

Farbe Gehäuse:	grau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	300/478/84
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
IP-Schutzart:	IP20
Eigengewicht [kg]:	2.400
Garantie [Jahre]:	3
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	140000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	85000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000
Verteilungstyp:	lambertsch
Zubehör Enthalten:	1 x 2Ah Akku; Aufladegerät GAL 18V-40; Stativ mit CLICK-Funktion
Zusätzliches Zubehör:	Stativ 000737
Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
ETIM klasse:	EC000346
Garantie [Jahren]:	3
CE-Zertifikat:	116/2023
Anleitung:	Download PDF



# MAGNUM BATTERY L 9250LM 840 IIIKL. 4000K (73W) BAT. 18V 2AH

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

### **ZUBEHÖR ERHÄLTLICH**

index	Name
000737	FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System
249150	BATTERIE BOSCH 18V 2Ah
249167	BATTERIE BOSCH 18V 5Ah
249174	Batterieladegerät BOSCH EU 18V 2Ah/5Ah
249181	Batterieladegerät BOSCH UK 18V 2Ah/5Ah



FUTURE STAND Stativ mit Click Head-System (000737)



