

QUEST 2 LED M 23150LM I SCHUTZKLASSE IP66 757 SP10KV (184W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	697319
IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Nennleistung der Leuchte [W]*:	184
Lichtstrom [lm]*:	23150
Farbtemperatur [K]:	5700
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	70
SDCM:	5
Schutzklasse:	I
Energieeffizienzklasse:	D

CHARAKTERISTIK

Hochwertiger Flutlichtstrahler mit eingebauter LED-Quelle. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumdruckguss, ist anthrazit-grau lackiert (RAL 7016) und die Montagehalterung besteht aus schwarz lackiertem Stahl. Der Diffusor besteht aus 5 mm dickem gehärtetem Glas. Er ist mit Linsenmatrizen mit 3 verschiedenen Lichtverteilungen ausgestattet: symmetrisch (120 Grad), asymmetrisch schmal ASN und asymmetrisch breit ASW. Montagehalterung, korrosionsbeständig, einstellbar im Bereich von -140° bis 185°. Die Leuchte ist in 2 Ausführungen erhältlich: M und L. Standardmäßig mit H07RN-F-Kabel mit einer Länge von 0,1 m und IP66-Schnellanschluss ausgestattet. Erhältliche breite Palette an Zubehör: Schutzgitter, Pfostenhalterung; Wandhalterung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Beleuchtung von Bildungseinrichtungen, Hallen, Garagen, Gängen, Lagern, Geschäften, Lebensmittelindustrie sowie Handels- und Dienstleistungseinrichtungen, die mit Lebensmitteln verbunden sind.


QUEST 2 LED M 23150LM I SCHUTZKLASSE IP66 757 SP10KV (184W)

DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	697319	Version:	M
EAN:	5905963697319	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	321/424/37
Nennleistung der Leuchte [W]:	184	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	IP-Schutzart:	IP66
Frequenz:	50 - 60	Montage:	Anbau
Lichtstrom [lm]:	23150	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Lichtausbeute [lm/W]:	126	Seitenfläche (SCx) [m ²]:	0.140
Energieeffizienzklasse:	D	Eigengewicht [kg]:	4.200
Schutzklasse:	I	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	156000
Farbtemperatur [K]:	5700	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	98000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	70	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	47000
SDCM:	5	Kabellänge [m]:	0.25
Abstrahl- winkel [°]:	120	D - Zeichen:	ja
Überspannungsschutz [kV]:	10	Zusätzliches Zubehör:	Schutzbretter, Masthalterung, Wandhalterung
Material Diffusor:	Glas	Garantie [Jahre]:	5
Typ Diffusor:	transparent	CE-Zertifikat:	86/2021
Material Optik:	PC	PZH-Zertifikat:	B-BK-60212-0480/21
Optik:	Linse	Umwelterklärung (EPD):	816/2025
Material Gehäuse:	aluminium	Anleitung:	Download PDF
Farbe Gehäuse:	RAL 7016	Plik LDT:	Download
Die Anzahl der Geräteeinheiten:	2		

LIGHT CURVES




QUEST 2 LED M 23150LM I SCHUTZKLASSE IP66 757 SP10KV (184W)


DETAILLIERTE PRODUKT KARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH


index	Name
559938	QUEST PLUS LED M/L Wandhalterung RAL9006
699993	QUEST 2 LED M - Oberflächenrahmen
699986	QUEST 2 LED L - Oberflächenrahmen
699962	QUEST 2 LED L Schutzgitter RAL7016
699979	QUEST 2 LED M Schutzgitter RAL7016
965913	QUEST 2 LED M/L MAX Wandhalterung RAL7016
567728	QUEST 2 LED M/L Stangenhalter




QUEST PLUS LED M/L Wandhalterung
RAL9006 (559938)




QUEST 2 LED M -
Oberflächenrahmen (699993)




QUEST 2 LED L -
Oberflächenrahmen (699986)




QUEST 2 LED L Schutzgitter
RAL7016 (699962)



QUEST 2 LED M Schutzgitter
RAL7016 (699979)



QUEST 2 LED M/L MAX
Wandhalterung RAL7016 (965913)



QUEST 2 LED M/L
Stangenhalter (567728)

Erstellungsdatum der Karte: 28 October 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 % Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 86/2021