

UV-C STERILON SQUARE HEPA PP 595X595MM 144W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Moc nominalna [W]:	144
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Klasa ochronności:	I
Materiał korpusu:	stal
Klasa energetyczna:	G
Stopień szczelności:	IP20
Sposób montażu:	podtynkowy
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	595/595/158
Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:	tak
Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m3]:	150

CHARAKTERYSTYKA

Przepływowe lampy UV-C STERILON SQUARE HEPA 144W PP wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby lub zniszczyć DNA czy RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu. Lampy dedykowane są do montażu sufitowego (podtynkowa).

ZASTOSOWANIE

Lampy polecane do wykorzystania w obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych oraz innych pomieszczeniach wymagających oświetlenia ogólnego i okresowej dezynfekcji.

UV-C STERILON SQUARE HEPA PP 595X595MM 144W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	997990	Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:	1
Kategoria typ:	lampy bakterio i wirusobójcze	Liczba sztuk na palecie [szt]:	8
Źródło światła:	UV-C	Waga netto [kg]:	17.700
Moc nominalna [W]:	144	EAN:	5905963997990
Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]:	9000	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	4.80
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Całkowity pobór mocy [W]:	178
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Długość fali UV-C [nm]:	253.70
Klasa energetyczna:	G	Filtr przeciwkurzowy:	tak
Stopień szczelności:	IP20	Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:	tak
Klasa ochronności:	I	Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m3]:	150
Kolor światła:	fioletowe	Miejsce na filtr HEPA:	tak
Materiał korpusu:	stal	Rodzaj światła:	ultrafioletowe UV-C
Kolor korpusu:	RAL 9016	Zabezpieczenie przed otwarciem:	tak
Wymiary montażowe [mm]:	595/595	Natężenie głośności [dB]:	46
Sposób montażu:	podtynkowy	Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C [W]:	4x36
Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +45	Gwarancja [lata]:	2
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	595/595/158	Certyfikat CE:	372/2023
Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	650/650/205	Instrukcja:	Pobierz PDF

Data utworzenia karty: 13 sierpień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 372/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl