QUEST 2 LED HB NT L 30900LM I SCHUTZKLASSE IP66 757 SP10KV (243W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09
Nennleistung der Leuchte [W]*:	243
Lichtstrom [lm]*:	30900
Farbtemperatur [K]:	5700
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	70
SDCM:	5
Schutzklasse:	I
Material Gehäuse:	aluminium

CHARAKTERISTIK

Hochwertige HIGH-BAY-Leuchte mit eingebauter LED-Lichtquelle. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumdruckguss, ist anthrazit-grau lackiert (RAL 7016) und die Montagehalterung besteht aus pulverbeschichtetem Stahl. Der Diffusor besteht aus 5 mm dickem gehärtetem Glas. Standardmäßig mit einem 0,9 m langen H07RN-F-Kabel ausgestattet, das mit einem zusätzlichen Stecker und einer Buchse abgeschlossen ist.

Version mit RCR-Funkbewegungssensor erhältlich:

- ermöglicht zusätzliche Einsparungen beim Stromverbrauch
- komfortable Änderung von Parametern per Fernbedienung (separat zu erwerben).

ANWENDUNGSBEREICHE

Beleuchtung von Bildungseinrichtungen, Hallen, Garagen, Gängen, Lagern, Geschäften, Lebensmittelindustrie sowie Handels- und Dienstleistungseinrichtungen, die mit Lebensmitteln verbunden sind.

QUEST 2 LED HB NT L 30900LM I SCHUTZKLASSE IP66 757 SP10KV (243W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	742149	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	430/510/85
EAN:	5905963742149	**IK-Stoßfestigkeitsgrad:**	IK09
Nennleistung der Leuchte [W]:	243	**IP-Schutzart:**	IP66
Lichtstrom [lm]:	30900	**Montage:**	Anbau
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -20 bis +35
Frequenz:	50 - 60	**Seitenfläche (SCx) [m2]:**	0.180
Lichtausbeute [lm/W]:	127	**Die Anzahl der Geräteeinheiten:**	2
Schutzklasse:	I	**D - Zeichen:**	ja
Farbtemperatur [K]:	5700	**Eigengewicht [kg]:**	5.200
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	70	**Version:**	2xL
SDCM:	5	**Verteilungstyp:**	symmetrisch
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	156000	**Die Effizienz der Leuchte:**	0.93
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	98000	**Zusätzliches Zubehör:**	Schutzgitter
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	47000	**Kabellänge [m]:**	0.90
Abstrahl- winkel [°]:	120	**CE-Zertifikat:**	158/2023
Überspannungsschutz [kV]:	10	**PZH-Zertifikat:**	B-BK-60212-0480/21
Material Diffusor:	Glas	**Umwelterklärung (EPD):**	816/2025
Typ Diffusor:	transparent	**Anleitung:**	Download PDF
Material Gehäuse:	aluminium	**Plik LDT:**	Download
Farbe Gehäuse:	RAL 7016		

QUEST 2 LED HB NT L 30900LM I SCHUTZKLASSE IP66 757 SP10KV (243W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
699993	QUEST 2 LED M - Oberflächenrahmen
699986	QUEST 2 LED L - Oberflächenrahmen
699948	QUEST 2 LED HB L Schutzgitter RAL7016 Einzelaufhängung
699955	QUEST 2 LED HB M Schutzgitter RAL7016 Einzelaufhängung
699962	QUEST 2 LED L Schutzgitter RAL7016
699979	QUEST 2 LED M Schutzgitter RAL7016



QUEST 2 LED M - Oberflächenrahmen (699993)



QUEST 2 LED L - Oberflächenrahmen (699986)



QUEST 2 LED L Schutzgitter RAL7016 (699962)



QUEST 2 LED M Schutzgitter RAL7016 (699979)

Erstellungsdatum der Karte: 10 Juli 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 158/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl