

BARIS 52 LED P GK 2265MM 3400LM 840 IP44/IP20 I KL. PRM BIAŁY 32W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44/IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	32
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3400
Temperatura barwowa [K]:	4000
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	PRM
Sposób montażu:	podtynkowy w sufitach g-k

CHARAKTERYSTYKA

Podtynkowa lampa oświetleniowa o klasycznych proporcjach i nowoczesnym wzornictwie przeznaczona do montażu w sufitach gips-karton. Konstrukcja lampy umożliwia montaż w sufitach z rusztem krzyżowym dwupoziomowym bez naruszania profili głównych (górných). Jest to możliwe dzięki odpowiednio dobranej wysokości profilu lampy, zredukowanej do 37mm i osobnej kieszeni na zasilacz, który może być ułożony obok oprawy. Lampa oferowana jest w czterech długościach z możliwością łączenia w linię ze stałym współczynnikiem strumienia z metra (system dostępny na zapytanie). Korpus lampy wykonany został z anodowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie dedykowanej, elastycznej przesłony opalizowanej równomiernie rozświetlającej lampę, z kloszem pryzmatycznym PRM lub z rastrem spełniającym rygorystyczne wymogi w kwestii oślnienia UGR<19. Lampa wyposażona jest w kompletny system montażowy umożliwiający szybką i prostą instalację w sufitach g-k.

ZASTOSOWANIE

Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Klasyczne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych, sal konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych oraz wszędzie tam, gdzie wymogiem jest niski współczynnik oślnienia i/lub wysoki stopień szczelności IP44 od dołu.


BARIS 52 LED P GK 2265MM 3400LM 840 IP44/IP20 I KL. PRM BIAŁY 32W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	927201	Wymienny moduł świetlny:	tak
EAN:	5905963927201	Materiał klosza:	PC
Moc znamionowa oprawy [W]:	32	Rodzaj klosza:	PRM
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3400	Kolor klosza:	przeźroczysty
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Optyka:	Mikropryzma
Częstotliwość [Hz]:	50 - 60	Materiał korpusu:	aluminium
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	107	Kolor korpusu:	biały
Klasa energetyczna:	E	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	37/69/2265
Klasa ochrony:	I	Stopień szczelności:	IP44/IP20
Temperatura barwowa [K]:	4000	Sposób montażu:	podtynkowy w sufitach g-k
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Waga netto [kg]:	2.910
SDCM:	≤ 3	Certyfikat CE:	235/2023
Żywotność LED L70B50 [h]:	109 000	Instrukcja:	Pobierz PDF
Żywotność LED L80B20 [h]:	69 000	Odporność na uderzenia:	IK03
Żywotność LED L90B10 [h]:	34000		

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



Data utworzenia karty: 16 sierpień 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 235/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl