

MODO LED 2 NEW

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP67
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK09; IK10
Nennleistung der Leuchte [W]*:	6.00 - 18.00
Lichtstrom [lm]*:	290 - 1505
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000; 5700
Energieeffizienzklasse:	F; G
Material Gehäuse:	Aluminiumdruckguss; Kunststoff, Stahl
Material Diffusor:	gehärtetes Glas
Typ Diffusor:	transparent
Abstrahl- winkel [°]:	9; 15; 20; 30; 45
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø116/150; ø173/149; ø185/123, 6;

CHARAKTERISTIK

Die energiesparende Uplight-Außenleuchte für den Einbau im Boden bietet einen wirtschaftlichen und langfristigen Betrieb ohne Wechsel der Lichtquellen. Sie zeichnet sich durch eine hohe IP67-Dichtheit aus, dank der sie wasserbeständig gegen Überfluten ist. Um ihre Aufgabe optimal zu erfüllen, wurden Aluminium- und Hartglasscheiben hergestellt, die zusätzlich mit einer Dichtung gesichert waren. Sie ist in vielen Versionen der Lichtverteilung erhältlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte wird häufig als Beleuchtung für die Fassaden verschiedener Gebäude verwendet, z. B.: Bürogebäude, Geschäftsgebäude, Autohäuser, Sakralbauten sowie Grünflächen, Parks und andere architektonische Elemente.

MODO LED 2 NEW

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

MODO LED 2 new ø116/150mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Abstrahl- winkel [°]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Energieeffizienzklasse	Index
6	3000	300	transparent	15	ø116/150	G	>> 958038
6	4000	345	transparent	15	ø116/150	G	>> 958045
6	5700	385	transparent	15	ø116/150	G	>> 958052
6	3000	360	transparent	20	ø116/150	G	>> 958069
6	4000	375	transparent	20	ø116/150	G	>> 958076
6	5700	400	transparent	20	ø116/150	G	>> 958083
6	3000	325	transparent	30	ø116/150	G	>> 958090
6	4000	355	transparent	30	ø116/150	G	>> 958106
6	5700	370	transparent	30	ø116/150	G	>> 958113
6	4000	290	transparent	45	ø116/150	G	>> 958137
6	5700	310	transparent	45	ø116/150	G	>> 958144
6	3000	355	transparent	9	ø116/150	G	>> 958007
6	4000	390	transparent	9	ø116/150	G	>> 958014
6	5700	410	transparent	9	ø116/150	G	>> 958021

MODO LED 2 new ø173/149mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Abstrahl- winkel [°]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Energieeffizienzklasse	Index
11	3000	835	transparent	15	ø173/149	F	>> 958229
11	4000	900	transparent	15	ø173/149	F	>> 958236
11	5700	935	transparent	15	ø173/149	F	>> 958243
11	3000	870	transparent	20	ø173/149	F	>> 958250
11	4000	950	transparent	20	ø173/149	F	>> 958267
11	5700	1020	transparent	20	ø173/149	F	>> 958274
11	3000	795	transparent	30	ø173/149	G	>> 958281
11	4000	880	transparent	30	ø173/149	F	>> 958298
11	5700	925	transparent	30	ø173/149	F	>> 958304
11	3000	800	transparent	45	ø173/149	F	>> 958311
11	5700	835	transparent	45	ø173/149	F	>> 958335
11	3000	865	transparent	9	ø173/149	F	>> 958199
11	4000	900	transparent	9	ø173/149	F	>> 958205
11	5700	1010	transparent	9	ø173/149	F	>> 958212

MODO LED 2 NEW

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

MODO LED 2 new ø185/123,6mm

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Abstrahl- winkel [°]	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Energieeffizienzklasse	Index
18	3000	1320	transparent	15	ø185/123,6	F	>> 958380
18	4000	1370	transparent	15	ø185/123,6	F	>> 959684
18	5700	1485	transparent	15	ø185/123,6	F	>> 958397
18	3000	1350	transparent	20	ø185/123,6	F	>> 958403
18	4000	1420	transparent	20	ø185/123,6	F	>> 959691
18	5700	1505	transparent	20	ø185/123,6	F	>> 958410
18	3000	1270	transparent	30	ø185/123,6	G	>> 958427
18	5700	1435	transparent	30	ø185/123,6	F	>> 958434
18	3000	1140	transparent	45	ø185/123,6	G	>> 958441
18	5700	1280	transparent	45	ø185/123,6	G	>> 958458

Erstellungsdatum der Karte: 12 Januar 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 86/2019



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl