QUBE LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP65
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Nennleistung der Leuchte [W]*:	18.00; 24.00
Lichtstrom [lm]*:	1540 - 1865
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000; 5700
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	Aluminium
Farbe Gehäuse:	RAL7037
Material Diffusor:	gehärtetes Glas
Typ Diffusor:	transparent
Abstrahl- winkel [°]:	12; 18; 32
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	204/136; 250/136;

CHARAKTERISTIK

Die energiesparende betonende LED-Außenleuchte sorgt für einen wirtschaftlichen und langfristigen Betrieb ohne Wechsel der Lichtquellen. Sie zeichnet sich durch eine hohe IP65-Dichtheit aus - sowohl für Staub- als auch Wassertropfen, die in jedem beliebigen Winkel einfallen. Diese Dichtheit wird durch die Konstruktion sichergestellt - ein Aluminiumgehäuse und eine gehärtete Glasscheibe, die zusätzlich mit einer Dichtung gesichert sind. Die Leuchte ist in vielen Varianten der Lichtverteilung und in zwei Beleuchtungsversionen erhältlich: - oben oder unten- oben und unten.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte für die Wandmontage (direkt an der Oberfläche mit Spreizdübeln) ist speziell für die Betonung der Außenbeleuchtung von Gebäudefassaden wie Hotels, Büros, Mehrfamilienhäusern, aber auch Privathäusern sowie Verbindungsgängen und Eingangsbereichen konzipiert.

QUBE LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

QUBE LED Oberteil und Unterteil

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Abstrahl- winkel [°]	Energieeffizienzklasse	Index
24	3000	1775	250/136	12	F	>> 959837
24	4000	1800	250/136	12	F	>> 959844
24	5700	1865	250/136	12	F	>> 959851
24	3000	1740	250/136	18	F	>> 959868
24	4000	1790	250/136	18	F	>> 959875
24	5700	1805	250/136	18	F	>> 959882
24	3000	1735	250/136	32	F	>> 959899
24	4000	1750	250/136	32	F	>> 959905
24	5700	1775	250/136	32	F	>> 959912

QUBE LED Oberteil oder Unterteil

Nennleistung der Leuchte [W]*	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]	Abstrahl- winkel [°]	Energieeffizienzklasse	Index
18	3000	1560	204/136	12	F	>> 959479
18	4000	1655	204/136	12	F	>> 959486
18	5700	1665	204/136	12	F	>> 959493
18	3000	1560	204/136	18	F	>> 959509
18	4000	1660	204/136	18	F	>> 959516
18	5700	1635	204/136	18	F	>> 959523
18	3000	1540	204/136	32	F	>> 959530
18	4000	1605	204/136	32	F	>> 959547
18	5700	1615	204/136	32	F	>> 959554

Erstellungsdatum der Karte: 12 Januar 2021

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 89/2019

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl