

VIGO M LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Leistung [W]:	30.00 - 200.00
Lichtstrom [lm]*:	2800 - 19000

CHARAKTERISTIK

Energiesparender Flutlichtstrahler mit LED-Quellen. Der Diffusor aus hochpermeablem PMMA und linearen Linsen beeinflusst seine hervorragenden Beleuchtungsparameter. Die solide Konstruktion und der Stecker bieten eine hohe Schutzart von IP65 und das Aluminiumgehäuse und die PMMA-Blende - hohe IK10-Schlagfestigkeit. Der Metall-Montagearm mit stufenloser Winkeleinstellung ermöglicht eine präzise Ausrichtung des Lichtstrahls. Die Leuchte darf nicht verwendet werden, wenn mit Maschinen gearbeitet wird, die bewegliche Teile verwenden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist dafür bestimmt, um Fassaden und große Werbetafeln hervorheben. Sie bewährt sich auch gut bei der Beleuchtung von Industrieanlagen.

VIGO M LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN




[Click index >>, to see details](#)

VIGO M LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

LICHTVERTEILUNGSKURVEN



VIGO M LED

Erstellungsdatum der Karte: 29 November 2022

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 100/2019



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl