

POXAR SN-F LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP40
Leistung [W]:	1.00
Material Gehäuse:	PC
Material Diffusor:	PMMA
Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Montage:	Anbau
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	299/206/43;

CHARAKTERISTIK

Aufputz-Universal-Notbeleuchtung (Netz-Notfall oder Notfall) mit 1W Leistung. Das Gehäuse besteht aus Polycarbonat und die Platte aus PMMA Kunststoff. Die Leuchte ist mit einem NiCd-Akku mit einer Notbetriebszeit von 3 Stunden ausgeführt. Sie gewährleistet Sichtbarkeit von Piktogrammen bis zu 25 Metern. Optional kann eine Wandhalterung dazugekauft werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Hauptaufgabe der autonomen Notleuchte besteht darin, die Richtungen der Fluchtwege und des Notausgangs nach einem Stromausfall, d. h. im Notbetrieb, anzuzeigen. Die Leuchte ist für die Aufputz-Deckenmontage vorgesehen. Sie wird besonders in technischen Räumen (Korridore, Treppen, Garagen, Keller) empfohlen - überall dort, wo eine permanente Notbeleuchtung installiert werden muss.

POXAR SN-F LED

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN



Click index >>, to see details

Leistung [W]	Notfall- beleuchtung [h]	Index
1	3	>> 324543

Erstellungsdatum der Karte: 01 August 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 68/2020



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl