



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| <b>Moc nominalna [W]:</b>              | 30.00 - 200.00 |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b> | 2800 - 19000   |

## CHARAKTERYSTYKA

Energooszczędny naświetlacz wykorzystujący źródła LED. Klosz wykonany z wysokoprzepuszczalnego PMMA oraz soczewki liniowe wpływają na jego doskonałe parametry świetlne. Solidna konstrukcja i konektor przyłączeniowy zapewniają mu wysoki stopień szczelności IP65, a aluminiowy korpus i przesłona z PMMA - wysoką odporność na uderzenia IK10. Metalowe ramię montażowe z płynną regulacją kąta pozwala na precyzyjne skierowanie strumienia świetlnego. Lamp nie powinna być wykorzystywana przy pracy z maszynami wykorzystującymi elementy ruchome.

## ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do podświetlania elewacji oraz wielopowierzchniowych tablic reklamowych. Sprawdza się także przy oświetlaniu obiektów przemysłowych.

# VIGO M LED

---

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE

---




Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

# VIGO M LED

## OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



VIGO M LED

Data utworzenia karty: 29 listopad 2022

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:100/2019