PIATTO 610

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

IP-Schutzart:	IP20
Leistung [W]:	28.00; 45.00
Lichtstrom [lm]*:	2050 - 3200
Farbtemperatur [K]:	3000; 4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Energieeffizienzklasse:	F; G
Material Gehäuse:	Aluminium pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	schwarz-gold; schwarz-silber; weiß-gold
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	OPAL
Montage:	Anbau; Hänge-/abgehängt
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	ø610/150; ø610/150/1500;
Garantie [Jahren]:	5

CHARAKTERISTIK

Die PIATTO-Leuchte mit einem Durchmesser von 340 mm oder 610 mm zeichnet sich durch ein elegantes Design aus, das den Einsatz in einer Vielzahl von Arrangements ermöglicht. Minimalistische Aluminium-Diffusoren, die standardmäßig in drei modischen Farbkombinationen erhältlich sind, betonen den Charakter jedes Interieurs und setzen einen starken dekorativen Akzent. Die Möglichkeit der Aufputzmontage und Aufhängung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen. Integriertes energiesparendes LED Panel sorgt für hohe Lichtqualität und langfristige störungsfreie Nutzung. Optional erhältliche Versionen sind mit einem Mikrowellen-Bewegungssensor (RCR) ausgestattet und bieten die Möglichkeit der Steuerung über das DALI-Protokoll, wodurch die Energieeffizienz und die Gebrauchseigenschaften der Leuchten erhöht werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die leichte PIATTO-Hänge- oder Aufputz-Leuchte verleiht Räumen, die sich durch Ästhetik auszeichnen sollen, Glanz. Findet Anwendung in öffentlichen Bereichen wie Restaurants und Hotels sowie in privaten Apartments

PIATTO 610

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

VERFÜGBARE VERSIONEN

Click index >>, to see details

PIATTO 610 Anbau

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs- sensor	DIMM DALI	Farbe Gehäuse	Energieeffizienzklasse	Index
28	3000	2050	OPAL			weiß-gold	G	>> 670022
28	3000	2050	OPAL	ja		weiß-gold	G	>> 670206
28	4000	2200	OPAL			weiß-gold	F	>> 670053
28	4000	2200	OPAL	ja		weiß-gold	F	>> 670237
28	3000	2050	OPAL			schwarz-silber	G	>> 670015
28	3000	2050	OPAL	ja		schwarz-silber	G	>> 670190
28	4000	2200	OPAL	ja		schwarz-silber	F	>> 670220
28	4000	2200	OPAL			schwarz-silber	F	>> 670046
28	3000	2050	OPAL			schwarz-gold	G	>> 670008
28	4000	2200	OPAL	ja		schwarz-gold	F	>> 670213
28	4000	2200	OPAL			schwarz-gold	F	>> 670039
28	3000	2050	OPAL	ja		schwarz-gold	G	>> 670183
45	3000	2950	OPAL			weiß-gold	G	>> 670084
45	4000	3200	OPAL	ja		weiß-gold	G	>> 670299
45	4000	3200	OPAL			weiß-gold	G	>> 670114
45	3000	2950	OPAL		ja	weiß-gold	G	>> 670145
45	3000	2950	OPAL	ja		weiß-gold	G	>> 670268
45	4000	3200	OPAL		ja	weiß-gold	G	>> 670176
45	3000	2950	OPAL	ja		schwarz-silber	G	>> 670251
45	4000	3200	OPAL		ja	schwarz-silber	G	>> 670169
45	3000	2950	OPAL		ja	schwarz-silber	G	>> 670138
45	4000	3200	OPAL			schwarz-silber	G	>> 670107
45	4000	3200	OPAL	ja		schwarz-silber	G	>> 670282
45	3000	2950	OPAL			schwarz-silber	G	>> 670077
45	4000	3200	OPAL	ja		schwarz-gold	G	>> 670275
45	3000	2950	OPAL	ja		schwarz-gold	G	>> 670244
45	3000	2950	OPAL		ja	schwarz-gold	G	>> 670121
45	4000	3200	OPAL			schwarz-gold	G	>> 670091
45	3000	2950	OPAL			schwarz-gold	G	>> 654657
45	4000	3200	OPAL		ja	schwarz-gold	G	>> 670152

PIATTO 610 Hänge-/abgehängt

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs- sensor	DIMM DALI	Farbe Gehäuse	Energieeffizienzklasse	Index
28	3000	2050	OPAL			weiß-gold	G	>> 670336

PIATTO 610

GENERELLE PRODUKTGRUPPENKARTE

Leistung [W]	Farbtemperatur [K]	Lichtstrom [lm]*	Typ Diffusor	Bewegungs- sensor	DIMM DALI	Farbe Gehäuse	Energieeffizienzklasse	Index
28	4000	2200	OPAL			weiß-gold	F	>> 670374
28	3000	2050	OPAL			schwarz-silber	G	>> 670312
28	4000	2200	OPAL			schwarz-silber	F	>> 670367
28	3000	2050	OPAL		ja	schwarz-gold	G	>> 654718
28	4000	2200	OPAL			schwarz-gold	F	>> 670343
28	3000	2050	OPAL			schwarz-gold	G	>> 670305
45	3000	2950	OPAL			weiß-gold	G	>> 670404
45	4000	3200	OPAL			weiß-gold	G	>> 670435
45	3000	2950	OPAL		ja	weiß-gold	G	>> 670466
45	4000	3200	OPAL		ja	weiß-gold	G	>> 670497
45	3000	2950	OPAL			schwarz-silber	G	>> 670398
45	4000	3200	OPAL			schwarz-silber	G	>> 670428
45	3000	2950	OPAL		ja	schwarz-silber	G	>> 670459
45	4000	3200	OPAL		ja	schwarz-silber	G	>> 670480
45	3000	2950	OPAL			schwarz-gold	G	>> 670381
45	4000	3200	OPAL			schwarz-gold	G	>> 670411
45	3000	2950	OPAL		ja	schwarz-gold	G	>> 654664
45	4000	3200	OPAL		ja	schwarz-gold	G	>> 654671

Erstellungsdatum der Karte: 03 September 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 220/2023; 83/2020

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl