# SQ 600 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Stopień szczelności:** | IP44/IP20; IP54/IP20 |
| **Moc nominalna [W]:** | 18.00 - 73.00 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 2650 - 10900 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3; 5 |
| **Klasa energetyczna:** | C; D; E; F |
| **Materiał korpusu:** | ABS |
| **Materiał klosza:** | PS |
| **Rodzaj klosza:** | OPAL; PRM |
| **Sposób montażu:** | natynkowy, możliwy podtynkowy w sufitach modułowych |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 592/592/44; |

## CHARAKTERYSTYKA

SQ 600 LED to nowa linia kwadratowych lamp typu raster. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewaniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED.
Lampa dostępna 2 w wersjach:
- z kloszem OPAL – zapewniającym miękkie światło;
- z kloszem PRM – o wyższej skuteczności świetlnej i niskim stopniu olśnienia UGR<19 (wersje o mocy 18W, 24W, 32W).
Opcje dodatkowe:
- czujnik RCR - czujnik służący do wykrywania ruchu, bez opcji wykrywania zmierzchu; do detekcji wykorzystuje mikrofale (czujnik aktywny),
- sterowanie w standardzie DALI,
- funkcja korytarzowa CORRIDOR (RCR+DALI).
Stopień szczelności - zależny od sposobu montażu:
- natynkowy - IP20,
- podtynkowy - IP44/20.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa z możliwością montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach kartonowo-gipsowych (za pomocą ramki/adaptera KG) polecana jest szczególnie do powierzchni biurowych, przestronnych korytarzy i przestrzeni użyteczności publicznej.

# SQ 600 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

SQ 600 LED OPAL

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | Klasa ochronności | UGR (4H8H) | Radiowy czujnik ruchu | DIMM DALI | Funkcja korytarzowa | Kolor korpusu | Stopień szczelności | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 3000 | 2900 | OPAL | I | | | tak | | biały | IP44/IP20 | >> 668036 |
| 29 | 3000 | 2900 | OPAL | I | | | | | biały | IP44/IP20 | >> 668012 |
| 29 | 3000 | 2900 | OPAL | I | | tak | | | biały | IP44/IP20 | >> 668050 |
| 29 | 4000 | 3100 | OPAL | I | | | tak | | biały | IP44/IP20 | >> 668029 |
| 29 | 4000 | 3100 | OPAL | I | | | | | biały | IP44/IP20 | >> 668005 |
| 29 | 4000 | 3100 | OPAL | I | | tak | | | biały | IP44/IP20 | >> 668043 |
| 29 | 4000 | 3100 | OPAL | I | | tak | tak | tak | biały | IP44/IP20 | >> 668067 |
| 29 | 4000 | 3100 | OPAL | II | | | | | biały | IP44/IP20 | >> 978333 |
| 29 | 3000 | 2900 | OPAL | I | | | tak | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668104 |
| 29 | 3000 | 2900 | OPAL | I | | | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668081 |
| 29 | 3000 | 2900 | OPAL | I | | tak | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668128 |
| 29 | 4000 | 3100 | OPAL | I | | | tak | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668098 |
| 29 | 4000 | 3100 | OPAL | I | | | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668074 |
| 29 | 4000 | 3100 | OPAL | I | | tak | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668111 |
| 37 | 3000 | 3500 | OPAL | I | | | tak | | biały | IP44/IP20 | >> 668166 |
| 37 | 3000 | 3500 | OPAL | I | | | | | biały | IP44/IP20 | >> 668142 |
| 37 | 3000 | 3500 | OPAL | I | | tak | | | biały | IP44/IP20 | >> 668180 |
| 37 | 4000 | 3700 | OPAL | I | | | tak | | biały | IP44/IP20 | >> 668159 |
| 37 | 4000 | 3700 | OPAL | I | | | | | biały | IP44/IP20 | >> 668135 |
| 37 | 4000 | 3700 | OPAL | I | | tak | tak | tak | biały | IP44/IP20 | >> 668197 |
| 37 | 4000 | 3700 | OPAL | I | | tak | | | biały | IP44/IP20 | >> 668173 |
| 37 | 4000 | 3700 | OPAL | II | | | | | biały | IP44/IP20 | >> 978340 |
| 37 | 3000 | 3500 | OPAL | I | | | tak | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668234 |
| 37 | 3000 | 3500 | OPAL | I | | | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668210 |
| 37 | 3000 | 3500 | OPAL | I | | tak | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668258 |
| 37 | 4000 | 3700 | OPAL | I | | | tak | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668227 |
| 37 | 4000 | 3700 | OPAL | I | | | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668203 |

# SQ 600 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | Klasa ochronności | UGR (4H8H) | Radiowy czujnik ruchu | DIMM DALI | Funkcja korytarzowa | Kolor korpusu | Stopień szczelności | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 4000 | 3700 | OPAL | I | | tak | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668241 |
| 45 | 3000 | 4100 | OPAL | I | | | tak | | biały | IP44/IP20 | >> 668296 |
| 45 | 3000 | 4100 | OPAL | I | | tak | | | biały | IP44/IP20 | >> 668319 |
| 45 | 4000 | 4400 | OPAL | I | | | tak | | biały | IP44/IP20 | >> 668289 |
| 45 | 4000 | 4400 | OPAL | I | | | | | biały | IP44/IP20 | >> 668265 |
| 45 | 4000 | 4400 | OPAL | I | | tak | tak | tak | biały | IP44/IP20 | >> 668326 |
| 45 | 4000 | 4400 | OPAL | I | | tak | | | biały | IP44/IP20 | >> 668302 |
| 45 | 4000 | 4400 | OPAL | II | | | | | biały | IP44/IP20 | >> 978388 |
| 45 | 3000 | 4100 | OPAL | I | | | tak | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668364 |
| 45 | 3000 | 4100 | OPAL | I | | | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668340 |
| 45 | 3000 | 4100 | OPAL | I | | tak | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668388 |
| 45 | 4000 | 4400 | OPAL | I | | | tak | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668357 |
| 45 | 4000 | 4400 | OPAL | I | | | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668333 |
| 45 | 4000 | 4400 | OPAL | I | | tak | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668371 |

SQ 600 LED PRM

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | Klasa ochronności | UGR (4H8H) | Radiowy czujnik ruchu | DIMM DALI | Funkcja korytarzowa | Kolor korpusu | Stopień szczelności | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3000 | 2650 | PRM | I | <19 | | tak | | biały | IP44/IP20 | >> 668425 |
| 18 | 3000 | 2650 | PRM | I | <19 | | | | biały | IP44/IP20 | >> 668401 |
| 18 | 3000 | 2650 | PRM | I | <19 | tak | | | biały | IP44/IP20 | >> 668449 |
| 18 | 4000 | 2800 | PRM | I | <19 | tak | | | biały | IP44/IP20 | >> 668432 |
| 18 | 4000 | 2800 | PRM | II | <19 | | | | biały | IP44/IP20 | >> 978357 |
| 18 | 4000 | 2800 | PRM | I | <19 | | | | biały | IP44/IP20 | >> 668395 |
| 18 | 3000 | 2650 | PRM | I | <19 | | tak | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668487 |
| 18 | 3000 | 2650 | PRM | I | <19 | | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668463 |
| 18 | 3000 | 2650 | PRM | I | <19 | tak | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668500 |
| 18 | 4000 | 2800 | PRM | I | <19 | | tak | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668470 |
| 18 | 4000 | 2800 | PRM | I | <19 | | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668456 |
| 18 | 4000 | 2800 | PRM | I | <19 | tak | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668494 |
| 24 | 3000 | 3400 | PRM | I | <19 | | tak | | biały | IP44/IP20 | >> 668906 |

# SQ 600 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | Klasa ochronności | UGR (4H8H) | Radiowy czujnik ruchu | DIMM DALI | Funkcja korytarzowa | Kolor korpusu | Stopień szczelności | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 3000 | 3400 | PRM | I | <19 | | | | biały | IP44/IP20 | >> 668883 |
| 24 | 3000 | 3400 | PRM | I | <19 | tak | | | biały | IP44/IP20 | >> 668920 |
| 24 | 4000 | 3700 | PRM | I | <19 | | | | biały | IP44/IP20 | >> 668876 |
| 24 | 4000 | 3700 | PRM | I | <19 | tak | | | biały | IP44/IP20 | >> 668913 |
| 24 | 4000 | 3700 | PRM | II | <19 | | | | biały | IP44/IP20 | >> 978289 |
| 24 | 3000 | 3400 | PRM | I | <19 | | tak | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668968 |
| 24 | 3000 | 3400 | PRM | I | <19 | | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668944 |
| 24 | 3000 | 3400 | PRM | I | <19 | tak | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668982 |
| 24 | 4000 | 3700 | PRM | I | <19 | | tak | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668951 |
| 24 | 4000 | 3700 | PRM | I | <19 | | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668937 |
| 24 | 4000 | 3700 | PRM | I | <19 | tak | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668975 |
| 32 | 3000 | 4400 | PRM | I | ≤ 19 | | tak | | biały | IP44/IP20 | >> 668548 |
| 32 | 3000 | 4400 | PRM | I | ≤ 19 | | | | biały | IP44/IP20 | >> 668524 |
| 32 | 3000 | 4400 | PRM | I | ≤ 19 | tak | | | biały | IP44/IP20 | >> 668562 |
| 32 | 4000 | 4700 | PRM | I | ≤ 19 | | | | biały | IP44/IP20 | >> 668517 |
| 32 | 4000 | 4700 | PRM | I | ≤ 19 | tak | | | biały | IP44/IP20 | >> 668555 |
| 32 | 4000 | 4700 | PRM | II | ≤ 19 | | | | biały | IP44/IP20 | >> 978302 |
| 32 | 3000 | 4400 | PRM | I | ≤ 19 | | tak | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668609 |
| 32 | 3000 | 4400 | PRM | I | ≤ 19 | | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668586 |
| 32 | 3000 | 4400 | PRM | I | ≤ 19 | tak | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668623 |
| 32 | 4000 | 4700 | PRM | I | ≤ 19 | | tak | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668593 |
| 32 | 4000 | 4700 | PRM | I | ≤ 19 | | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668579 |
| 32 | 4000 | 4700 | PRM | I | ≤ 19 | tak | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668616 |
| 42 | 3000 | 5600 | PRM | I | | | tak | | biały | IP44/IP20 | >> 668661 |
| 42 | 3000 | 5600 | PRM | I | | | | | biały | IP44/IP20 | >> 668647 |
| 42 | 3000 | 5600 | PRM | I | | tak | | | biały | IP44/IP20 | >> 668685 |
| 42 | 4000 | 6000 | PRM | I | | | | | biały | IP44/IP20 | >> 668630 |
| 42 | 4000 | 6000 | PRM | I | | tak | | | biały | IP44/IP20 | >> 668678 |
| 42 | 6500 | 6000 | PRM | I | | | tak | | biały | IP44/IP20 | >> 389511 |
| 42 | 4000 | 6000 | PRM | II | | | | | biały | IP44/IP20 | >> 978319 |
| 42 | 3000 | 5600 | PRM | I | | | tak | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668722 |

# SQ 600 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | Klasa ochronności | UGR (4H8H) | Radiowy czujnik ruchu | DIMM DALI | Funkcja korytarzowa | Kolor korpusu | Stopień szczelności | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 3000 | 5600 | PRM | I | | | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668708 |
| 42 | 3000 | 5600 | PRM | I | | tak | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668746 |
| 42 | 4000 | 6000 | PRM | I | | | tak | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668715 |
| 42 | 4000 | 6000 | PRM | I | | | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668692 |
| 42 | 4000 | 6000 | PRM | I | | tak | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668739 |
| 52 | 3000 | 6350 | PRM | I | | | tak | | biały | IP44/IP20 | >> 669026 |
| 52 | 3000 | 6350 | PRM | I | | | | | biały | IP44/IP20 | >> 669002 |
| 52 | 3000 | 6350 | PRM | I | | tak | | | biały | IP44/IP20 | >> 669040 |
| 52 | 4000 | 6800 | PRM | I | | | tak | | biały | IP44/IP20 | >> 669019 |
| 52 | 4000 | 6800 | PRM | I | | | | | biały | IP44/IP20 | >> 668999 |
| 52 | 4000 | 6800 | PRM | I | | tak | | | biały | IP44/IP20 | >> 669033 |
| 52 | 4000 | 6800 | PRM | II | | | | | biały | IP44/IP20 | >> 978326 |
| 52 | 3000 | 6350 | PRM | I | | | tak | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 669088 |
| 52 | 3000 | 6350 | PRM | I | | | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 669064 |
| 52 | 3000 | 6350 | PRM | I | | tak | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 669101 |
| 52 | 4000 | 6800 | PRM | I | | | tak | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 669071 |
| 52 | 4000 | 6800 | PRM | I | | | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 669057 |
| 52 | 4000 | 6800 | PRM | I | | tak | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 669095 |
| 60 | 4000 | 8400 | PRM | I | | | tak | | biały | IP44/IP20 | >> 668760 |
| 60 | 4000 | 8400 | PRM | I | | | | | biały | IP44/IP20 | >> 668753 |
| 60 | 4000 | 8400 | PRM | I | | tak | | | biały | IP44/IP20 | >> 668777 |
| 60 | 4000 | 8400 | PRM | II | | | | | biały | IP44/IP20 | >> 978296 |
| 60 | 4000 | 8400 | PRM | I | | | | | biały | IP54/IP20 | >> 412745 |
| 60 | 4000 | 8400 | PRM | I | | | tak | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668791 |
| 60 | 4000 | 8400 | PRM | I | | | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668784 |
| 60 | 4000 | 8400 | PRM | I | | tak | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668807 |
| 73 | 4000 | 10900 | PRM | I | | | tak | | biały | IP44/IP20 | >> 668821 |
| 73 | 4000 | 10900 | PRM | I | | | | | biały | IP44/IP20 | >> 668814 |
| 73 | 4000 | 10900 | PRM | I | | tak | | | biały | IP44/IP20 | >> 668838 |
| 73 | 4000 | 10900 | PRM | I | | | tak | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668852 |

# SQ 600 LED


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

| Moc nominalna [W] | Temperatura barwowa [K] | Strumień świetlny oprawy [lm]* | Rodzaj klosza | Klasa ochronności | UGR (4H8H) | Radiowy czujnik ruchu | DIMM DALI | Funkcja korytarzowa | Kolor korpusu | Stopień szczelności | Indeks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 4000 | 10900 | PRM | I | | | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668845 |
| 73 | 4000 | 10900 | PRM | I | | tak | | | czarny mat | IP44/IP20 | >> 668869 |


# SQ 600 LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI




SQ 600 LED OPAL





SQ 600 LED PRM

# SQ 600 LED


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE AKCESORIA


| indeks | Nazwa |
|---|---|
| 374845 | RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA |
| 998973 | Ramka stal biały połysk RAL9016 600x600 SM "efekt studni" |
| 978395 | Zestaw montażowy SQ 600 Sufit Barwa system H40 100x100 |



RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA (374845)



Ramka stal biały połysk RAL9016 600x600 SM "efekt studni" (998973)



Zestaw montażowy SQ 600 Sufit Barwa system H40 100x100 (978395)



Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:110/2023; 44/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl



