

# COMPACT LED EVO Z 1200

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP20
Moc nominalna [W]:	25.00; 32.00; 44.00; 50.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2900 - 5950
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	D; E
Klasa ochrony:	II
Materiał korpusu:	ABS
Kolor korpusu:	biały
Materiał klosza:	PS
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1195/250/69;
Sposób montażu:	zwieszany
Przewód - długość [m]:	1.00
Gwarancja [lata]:	5

## CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu zwieszanego. Wyposażona została w energooszczędne panele LED i równomiernie podświetloną opalizowaną przesłonę. Oprawa wykonana została z tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przesłony.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w szczególności w ciągach komunikacyjnych obiektów biurowych, użyteczności publicznej lub o charakterze ogólnym. Sprawdza się jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno w nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw energochłonnych na energooszczędne rozwiązania LED.

# COMPACT LED EVO Z 1200

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

### COMPACT LED EVO Z 1200 25W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	Indeks
25	3000	2900	E	<a href="#">&gt;&gt; 630231</a>
25	4000	3150	D	<a href="#">&gt;&gt; 630224</a>

### COMPACT LED EVO Z 1200 32W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	Indeks
32	3000	3550	E	<a href="#">&gt;&gt; 630217</a>
32	4000	3850	E	<a href="#">&gt;&gt; 630200</a>

### COMPACT LED EVO Z 1200 44W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	Indeks
44	3000	4750	E	<a href="#">&gt;&gt; 630255</a>
44	4000	5150	E	<a href="#">&gt;&gt; 630248</a>


### COMPACT LED EVO Z 1200 50W

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Klasa energetyczna	Indeks
50	3000	5450	E	<a href="#">&gt;&gt; 630293</a>
50	4000	5950	E	<a href="#">&gt;&gt; 630286</a>

# COMPACT LED EVO Z 1200

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



COMPACT LED EVO P ZK 32W 3000K  
OPAL

Data utworzenia karty: 08 styczeń 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:362/2023; 50/2018