



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44
Moc nominalna [W]:	20.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1600
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa ochronności:	II
Klasa energetyczna:	F
Materiał korpusu:	PC
Kolor korpusu:	biały
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Materiał optyki:	PC
Sposób montażu:	natynkowy, naścienny
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	52/69/900;
Gwarancja [lata]:	2

CHARAKTERYSTYKA

Wszechstronna oprawa LED dedykowana do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Znajduje szerokie zastosowanie w obiektach biurowych i handlowych, w szczególności w łazienkach (na przykład nad lustrem) i toaletach. Oprawa wykonana z PC. W standardzie do wyboru 2 kolory end-capów: biały i szary.

ZASTOSOWANIE

Oprawa nadaje się do pomieszczeń wymagających podwyższonej szczelności oprawy (IP44) takich jak toalety i łazienki w obiektach użyteczności publicznej; szkołach, urzędach, centrach handlowych, budynkach biurowych i przemysłowych.

MIRRA LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu


MIRRA LED 52/69/900mm

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Klasa energetyczna	Indeks
20	4000	1600	OPAL	52/69/900	F	>> 703171

MIRRA LED

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



MIRRA LED

Data utworzenia karty: 02 sierpień 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:35/2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl