COMPACT LED EVO P

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP44/20; IP54/20
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	24.00 - 60.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2750 - 8100
Temperatura barwowa [K]:	3000; 4000
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	C; D; E
Klasa ochronności:	I; II
Materiał korpusu:	ABS
Kolor korpusu:	biały
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL; PRM
Sposób montażu:	podtynkowy
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	595/595/71;

CHARAKTERYSTYKA

Nowa kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz gipsowo-kartonowych. Wyposażona została w energooszczędne panele LED i równomiernie podświetloną opalizowaną lub pryzmatyczną przesłonę, zapewniającą niski stopień olśnienia (UGR<19)*. Oprawa wykonana została z tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przesłony.

* Współczynnik UGR jest spełniony dla typowego zastosowania danej oprawy.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Sprawdza się jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno w nowych inwestycjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw energochłonnych na energooszczędne rozwiązania LED. Dostępne wersje do stosowania w sufitach modułowych: 600x600 i 625x625.

COMPACT LED EVO P

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE

Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

COMPACT LED EVO P IP44/20 595x595

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Stopień szczelności	Klasa ochronności	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
24	3000	3300	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 628474
24	3000	2750	OPAL	IP44/20	II			595/595/71	>> 628450
24	4000	2950	OPAL	IP44/20	II			595/595/71	>> 628443
24	4000	3550	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 628467
24	3000	2750	OPAL	IP44/20	II	tak		595/595/71	>> 629259
24	4000	2950	OPAL	IP44/20	II	tak		595/595/71	>> 629242
24	3000	3300	PRM	IP44/20	II	tak		595/595/71	>> 629273
24	4000	3550	PRM	IP44/20	II	tak		595/595/71	>> 629266
32	3000	3550	OPAL	IP44/20	II			595/595/71	>> 628412
32	3000	4250	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 628436
32	4000	4550	PRM	IP44/20	I		tak	595/595/71	>> 017964
32	4000	4550	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 628429
32	4000	3800	OPAL	IP44/20	II			595/595/71	>> 628405
32	3000	3550	OPAL	IP44/20	II	tak		595/595/71	>> 629211
32	4000	4550	PRM	IP44/20	II	tak		595/595/71	>> 629228
32	3000	4250	PRM	IP44/20	II	tak		595/595/71	>> 629235
32	4000	3800	OPAL	IP44/20	II	tak		595/595/71	>> 629204
42	3000	4450	OPAL	IP44/20	II			595/595/71	>> 628498
42	3000	5350	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 628511
42	4000	4800	OPAL	IP44/20	II			595/595/71	>> 628481
42	4000	5750	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 628504
42	4000	5750	PRM	IP44/20	I		tak	595/595/71	>> 629587
42	3000	5350	PRM	IP44/20	I		tak	595/595/71	>> 629594
42	3000	4450	OPAL	IP44/20	I		tak	595/595/71	>> 629570
42	4000	4800	OPAL	IP44/20	I		tak	595/595/71	>> 629563
42	3000	5350	PRM	IP44/20	II	tak		595/595/71	>> 629310
42	3000	4450	OPAL	IP44/20	II	tak		595/595/71	>> 629297
42	4000	4800	OPAL	IP44/20	II	tak		595/595/71	>> 629280
42	4000	5750	PRM	IP44/20	II	tak		595/595/71	>> 629303
52	4000	5450	OPAL	IP44/20	II			595/595/71	>> 628528
52	4000	6550	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 628542
52	3000	5050	OPAL	IP44/20	II			595/595/71	>> 628535
52	3000	6100	PRM	IP44/20	II			595/595/71	>> 628559

COMPACT LED EVO P

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Stopień szczelności	Klasa ochronności	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
52	3000	5050	OPAL	IP44/20	II	tak		595/595/71	>> 629334
52	4000	6550	PRM	IP44/20	II	tak		595/595/71	>> 629341
52	4000	5450	OPAL	IP44/20	II	tak		595/595/71	>> 629327
52	3000	6100	PRM	IP44/20	II	tak		595/595/71	>> 629358
60	3000	6300	OPAL	IP44/20	I		tak	595/595/71	>> 629617
60	4000	8100	PRM	IP44/20	I		tak	595/595/71	>> 629624
60	3000	7550	PRM	IP44/20	I		tak	595/595/71	>> 629631
60	3000	7550	PRM	IP44/20	I			595/595/71	>> 628597
60	4000	6750	OPAL	IP44/20	I		tak	595/595/71	>> 629600
60	3000	6300	OPAL	IP44/20	I			595/595/71	>> 628573
60	4000	8100	PRM	IP44/20	I			595/595/71	>> 628580
60	4000	6750	OPAL	IP44/20	I			595/595/71	>> 628566
60	4000	6750	OPAL	IP44/20	I	tak		595/595/71	>> 629365
60	4000	8100	PRM	IP44/20	I	tak		595/595/71	>> 629389
60	3000	6300	OPAL	IP44/20	I	tak		595/595/71	>> 629372
60	3000	7550	PRM	IP44/20	I	tak		595/595/71	>> 629396

COMPACT LED EVO P IP54/20 595x595mm

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Stopień szczelności	Klasa ochronności	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
24	3000	2750	OPAL	IP54/20	II			595/595/71	>> 630859
24	3000	3300	PRM	IP54/20	II			595/595/71	>> 630873
24	4000	2950	OPAL	IP54/20	II			595/595/71	>> 630842
24	4000	3550	PRM	IP54/20	II			595/595/71	>> 630866
32	3000	3550	OPAL	IP54/20	II			595/595/71	>> 630811
32	3000	4250	PRM	IP54/20	II			595/595/71	>> 630835
32	4000	3800	OPAL	IP54/20	II			595/595/71	>> 630804
32	4000	4550	PRM	IP54/20	II			595/595/71	>> 630828
42	4000	4800	OPAL	IP54/20	II			595/595/71	>> 630880
42	4000	5750	PRM	IP54/20	II			595/595/71	>> 630903
42	3000	5350	PRM	IP54/20	II			595/595/71	>> 630910
42	3000	4450	OPAL	IP54/20	II			595/595/71	>> 630897
52	3000	6100	PRM	IP54/20	II			595/595/71	>> 630972
52	3000	5050	OPAL	IP54/20	II			595/595/71	>> 630996
52	4000	6550	PRM	IP54/20	II			595/595/71	>> 630965
52	4000	5450	OPAL	IP54/20	II			595/595/71	>> 630989
60	4000	8100	PRM	IP54/20	I			595/595/71	>> 630927
60	4000	6750	OPAL	IP54/20	II			595/595/71	>> 630941

COMPACT LED EVO P


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Stopień szczelności	Klasa ochronności	Radiowy czujnik ruchu	DIMM DALI	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
60	3000	7550	PRM	IP54/20	II			595/595/71	>> 630934
60	3000	6300	OPAL	IP54/20	II			595/595/71	>> 630958


COMPACT LED EVO P

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI



COMPACT LED EVO P OPAL




COMPACT LED EVO P PRM

COMPACT LED EVO P


OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
374845	RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA
998973	Ramka stal biały połysk RAL9016 600x600 SM "efekt studni"
904349	COMPACT LED EVO Zabezpieczenie montażowe (sufit modułowy) / Safety suspension (modular ceiling)
630033	COMPACT LED EVO Zaczep do sufitów KG (4 szt.) / Plasterboard mounting brackets (4 pcs)



RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA (374845)



Ramka stal biały połysk RAL9016 600x600 SM "efekt studni" (998973)



COMPACT LED EVO Zabezpieczenie montażowe (sufit modułowy) / Safety suspension (modular ceiling) (904349)



COMPACT LED EVO Zaczep do sufitów KG (4 szt.) / Plasterboard mounting brackets (4 pcs) (630033)

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 26/2022; 27/2022; 358/2023; 455/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl